jalas® 3448 LIGHT

EN ISO 20345:2022 S3L, FO

aflați mai multe

Pantof de protectie, material lamela anti-perforare material textil compozit tratat cu plasmă (PTC), material bombeu aluminiu, glencuri de plastic, talpă exterioară din PU, material parte superioară piele acoperită cu PU

PROPRIETĂȚI

- Cel mai ridicat nivel de protecție
- Priză excelentă
- Potrivire perfectă
- Extrem de confortabilă
- Absorbție bună a şocurilor

CARACTERISTICI

- Întăritură vârf ProNose
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Proprietăți antistatice
- Respingere a apei
- Greutate redusă
- Margini întărite
- Branțuri cu aerisire
- Zonă posterioară de amortizare a şocurilor
- Conformitate cu IEC 61340-5-1 (ESD)

LEATHER WORKING GROUP

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor, antistatice

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

De exterior, medii cu risc de penetrare a tălpii exterioare, medii aspre

SPECIFICAȚIE

TIP Încălțăminte de protecție, Pantofi
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL PROTECȚIE ANTI-PERFORARE Material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
POTRIVIRE Normală
MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele acoperită cu PU
MATERIAL PRONOSE PU
MATERIAL BOMBEU Aluminiu
MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Poliester, poliamidă
BRANȚ FX1 Classic
MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, Fibră conductivă pe bază de poliester, Zonă de amortizare a șocurilor din Ergothan
MATERIAL TALPĂ EXTERIOARĂ Talpă exterioară din PU
STRÂNGERE Șireturi
CULOARE Negru
GREUTATE NETĂ (MĂRIMEA 42) 1.12 kg

CONFORMITATE

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022 S3L, FO

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTERISTICI

- ESD
- Proprietăţi antistatice
- Sistem de absorbție a șocurilor Ergothan
- Bombeu din aluminiu
- Talpă exterioară rezistentă la ulei
- Întăritură vârf ProNose
- Protecție împotriva cuielor din material textil compozit tratat cu plasmă (PTC)
- Respingere a apei

MĂRIME	ART. NR.	EAN
36	3448-36	6408487435522
37	3448-37	6408487435539
38	3448-38	6408487435546
39	3448-39	6408487435553
40	3448-40	6408487435560
41	3448-41	6408487435577
42	3448-42	6408487435584
43	3448-43	6408487435591
44	3448-44	6408487435607
45	3448-45	6408487435614
46	3448-46	6408487435621
47	3448-47	6408487435638

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.