jalas® CLEAN 3500

EN ISO 20345:2011 S1, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Meer informatie

KOEL EN PERFECT WANNEER ALLEEN WITTE SCHOENEN GESCHIKT ZIJN

Koele en lichte veiligheidssandaal met neus van aluminium gemaakt voor werk in bijvoorbeeld laboratoria en andere plaatsen waar alleen witte schoenen geschikt zijn. De sandaal is ook erg populair bij verfspuiters. Bovenmateriaal van PU-gecoat leer en textiel. Buitenzool van PU. Het Ergothan schokdempingsysteem beschermt rug en benen voor intensieve wandelaars.

EIGENSCHAPPEN

- Hoogste beschermingsniveau
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Uitstekende schokdemping
- Ademend

KENMERKEN

- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Versterkte schachtrand
- Ventilerende inlegzool
- Laag gewicht

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, antistatisch

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Binnen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Laboratoriumwerk, werk in de verfspuiterij

SPECIFICATIE

TYPE Veiligheidsschoenen, Sandalen
CATEGORIE Cat. II
PASVORM Normaal
VERZAMELING Clean
BOVENMATERIAAL PU-gecoat leer, Textiel
NEUSMATERIAAL Aluminium
VOERINGMATERIAAL Polyester, polyamide
INLEGZOOL FX2 Pro
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
MATERIAAL BUITENZOOL PU-buitenzool
VASTMAKEN Klittenband
KLEUR Wit, Zwart
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 1.01 kg

NALEVING

CE Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRC

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

ESD

Antistatische eigenschappen

Ergothan schokdempingsysteem

Aluminium neus

Oliebestendige buitenzool

AFMETING	ART.NR.	EAN
36	3500-36	6408487430985
37	3500-37	6408487430992
38	3500-38	6408487431005
39	3500-39	6408487431012
40	3500-40	6408487431029
41	3500-41	6408487431036
42	3500-42	6408487431043
43	3500-43	6408487431050
44	3500-44	6408487431067
45	3500-45	6408487431074
46	3500-46	6408487431081
47	3500-47	6408487431098

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.