



jalas[®]

JALAS[®] 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Esterni, interni

CARATTERISTICHE Suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, idrorepellente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

TOMAIA Pelle rivestita in PU

SOLEMATERIAL Cambrione in plastica, suola in PU

SOLETTA FX2 Pro

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

CE



Puntale in alluminio



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Idrorepellente



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



ESD



jalas[®]

JALAS[®] 3520 WHITE

EN ISO 20345:2011, S2, SRC

PROPRIETÀ Massimo livello di protezione, presa eccellente, eccellente calzata, extra confortevole, eccellente assorbimento shock

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO Esterni, interni

CARATTERISTICHE Suola resistente agli oli, proprietà antistatiche, bordo gamba imbottito, soletta ventilata, idrorepellente, doppie zone di assorbimento impatto, conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

TOMAIA Pelle rivestita in PU

SOLEMATERIAL Cambrione in plastica, suola in PU

SOLETTA FX2 Pro

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 36-47

CE



Puntale in alluminio



Sistema di assorbimento shock in Ergothan



Idrorepellente



Proprietà antistatiche



Suola resistente agli oli



ESD