jalas® RESPIRO 3700R

EN ISO 20345:2011 S2, SRB

Pour en savoir plus

Matériau de l'embout de sécurité aluminum, semelle intermédiaire PU, cambrion asymétrique en plastique, semelle extérieure TPU, matériau partie supérieure nubuck;Cuir enduit PU;Textile

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente absorption des chocs
- Bonne adhérence
- Excellent ajustement
- Très confortable
- Très respirant

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Propriétés antistatiques
- Stabilizator
- Hydrofuge
- Bord de tige rembourré
- Conforme à la norme CEI 61340-5-1 (ESD)
- Double zone d'absorption
- Très haute perméabilité à l'air, stratifié à trois couches, "produit par IQTEX et basé sur des innovations techniques brevetées"
- Trous d'aération
- Partie avant perforée

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures des orteils, antistatique

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs, espaces secs, espaces propres

SPÉCIFICATIONS

TYPE Chaussures de sécurité, Chaussures basses
CATÉGORIE Cat. II
AJUSTEMENT Normal
COLLECTION Respiro
MATÉRIAU DESSUS Cuir enduit PU, Nubuck, Textile
MATÉRIAU EMBOUT DE PROTECTION Aluminum
MATÉRIAU DE DOUBLURE Polyester, polyamide
SEMELLE INTERNE FX2 Climate
MATÉRIAU DE LA SEMELLE INTERNE Textile, E.V.A souple, Fibre électro conductrice à base de polyester, Laine mérinos, Double zone d'absorption des chocs en Poron® XRD®
MATÉRIAU DE SEMELLE INTERMÉDIAIRE Semelle intermédiaire PU
MATÉRIAU SEMELLE EXTÉRIEURE Semelle extérieure TPU
FIXATION Lacets
COLORIS Noir, Rouge, Bleu
POIDS NET (TAILLE 42) 0.97 kg

CONFORMITÉ

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S2, SRB

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARACTÉRISTIQUES

- ESD
- Propriétés antistatiques
- Système d'amortissement des chocs Ergothan
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle extérieure résistante aux huiles
- Hydrofuge
- Stabilizator

POINTURE	RÉF.	EAN
36	3700R-36	6408487504631
37	3700R-37	6408487504648
38	3700R-38	6408487504655
39	3700R-39	6408487504662
40	3700R-40	6408487504679
41	3700R-41	6408487504686
42	3700R-42	6408487504693
43	3700R-43	6408487504709
44	3700R-44	6408487504716
45	3700R-45	6408487504723
46	3700R-46	6408487504730
47	3700R-47	6408487504747

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.