



jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB



Lue lisää

Varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikituki, TPU-ulkopohja, päällismateriaali mikrokuitu

OMINAISUUDET

- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Hyvä pito
- Korkea suojaustaso
- Hengittävä

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Stabilizator
- Pehmustettu varrenreuna
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Lämpäisee ilmaa erittäin tehokkaasti, kolmikerroksinen laminointi, "perustuu patentoituihin tekniikoihin, valmistaja IQTEX"
- Ilmanvaihtoreiät
- Perforoitu etuosa
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö, kuivat ympäristöt, puhtaat ympäristöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Sandaalit

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Respiro

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI TPU-ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta, Punainen, Sininen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.95 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011
S1, SRB

ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

OMINAISUUDET

ESD

Antistaattiset
ominaisuudetErgothan-
iskunvaimennusjärjestelmäAlumiininen
varvassuoja

Öljyä kestävä ulkopohja



Stabilizator

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendalsLimavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com