jalas® RESPIRO 3800R

EN ISO 20345:2011 S1, SRB

Dowiedz się więcej

Materiał podnoska aluminium, podeszwa środkowa z poliuretanu, klocek w śródstopiu z tworzywa sztucznego, podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego, materiał wierzchni mikrofibra

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Dobra przyczepność
- Wysoki poziom ochrony
- Wysoka oddychalność

CECHY

- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Stabilizator
- Wyścielane krawędzie cholewki
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Niezwykle wysoka przepuszczalność powietrza, trójwarstwowy laminat IQTEX w oparciu o opatentowane technologie
- Perforowane
- Perforowana część przednia
- Nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia palców, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Wewnątrz, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały
KATEGORIA Cat. II
DOPASOWANIE Normalne
KOLEKCJA Respiro
MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra
MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium
MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid
WKŁADKA FX2 Climate
MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Wełna merynosów, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®
MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ Podeszwa środkowa z poliuretanu
MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu termoplastycznego
ZAPIĘCIE Rzep
KOLOR Czarny, Czerwony, Niebieski
WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 0.95 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S1, SRB

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI

ESD

Właściwości antystatyczne

System absorpcji wstrząsów Ergothan

Aluminowy podnosek

Podeszwa zewnętrzna odporna na olej

Stabilizator

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	3800R-36	6408487504518
37	3800R-37	6408487504525
38	3800R-38	6408487504532
39	3800R-39	6408487504549
40	3800R-40	6408487504556
41	3800R-41	6408487504563
42	3800R-42	6408487504570
43	3800R-43	6408487504587
44	3800R-44	6408487504594
45	3800R-45	6408487504600
46	3800R-46	6408487504617
47	3800R-47	6408487504624

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.