

**jalas® GRIP 3920A CHALLENGER**

EN ISO 20345:2022 S1, HRO, FO



Lue lisää

Turvasandaali, varvassuojan materiaali alumiini, PU-välipohja, muovilenkkikuti, kumi-ulkopohja, päällismateriaali nupukki;Tekstiili

**OMINAISUUDET**

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus
- Hengittävä

**KUVAUS**

- Kuumuutta kestävä ulkopohja
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Pehmustettu varrenreuna
- Hengittävä pohjallinen
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Säädettävä kantaremmi



## SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, antistaattinen

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Sisäkäyttö

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Sandaalit

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Normaali

KOKOELMA Grip

PINTAMATERIAALI Nupukki, Tekstiili

VARVASSUOJAN MATERIAALI Alumiini

VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi

POHJALLINEN FX2 Climate

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Merinovilla, Poron® XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI PU-välipohja

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Tarrakiinnitys

VÄRI Musta, Harmaa

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.2 kg

## VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2022  
S1, HRO, FO



ÖNORM Z 1259



DGVV 112-191

## OMINAISUUDET



ESD



Antistaattiset  
ominaisuudet



Ergothan-  
iskunvaimennusjärjestelmä



Alumiininen  
varvasuoja



Öljyä kestävä ulkopohja



Kuumuutta kestävä  
ulkopohja

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	3920A-36	6408487425264
37	3920A-37	6408487425271
38	3920A-38	6408487425288
39	3920A-39	6408487425295
40	3920A-40	6408487425301
41	3920A-41	6408487425318
42	3920A-42	6408487425325
43	3920A-43	6408487425332
44	3920A-44	6408487425349
45	3920A-45	6408487425356
46	3920A-46	6408487425363
47	3920A-47	6408487425370

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com