TEGERA®

TEGERA® 441

Daha fazla bilgi edinin

YAĞLI ORTAMLAR IÇIN KESME KORUMASI SAĞLAYAN ELDIVEN

CRF® teknolojisine ve yüksek dayanıklılığa sahip, çok yönlü kesme koruması sağlayan eldiven. Nitril daldırmalı parmak eklemine ve iyi tutuş için kumlu kaplamalı avuç içine sahip olduğundan yağlı ve gresli ortamlarda yapılan işlere uygundur. Eldiven 100°C/212°F'ye kadar ısı temasına dayanabilir.

ÖZELLİKLER

- Çok dayanıklı
- İyi kavrama

ÖZELLİKLER

- 100°C'ye kadar ısı temasına dayanır
- Yağ ve grese karşı dayanıklı

CRF®

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

ŞU RISKI ÖNLER

Kesilme yaralanmaları, çizilme, derin kesik, kirle temas, yağ ve gresle temas

BIRINCIL KULLANIM ORTAMI

Kesilme riski taşıyan ortamlar, yağ ve gresli ortamlar, kirli ortamlar, sert ortamlar

BIRINCIL KULLANIM ALANI

Makine çalıştırma, bina ve inşaat, metal işleri

BIRINCIL ENDÜSTRILER

Agriculture, mining, metal fabrication, machinery and equipment, mro, building and construction

BIR TÜR IŞ

Orta seviye

SPESİFİKASYON

TÜR Kesilmeye karşı dayanıklı eldivenler, ısı korumalı eldivenler
KATEGORI Cat. II
ASTAR MALZEMESI 13 gg, CRF® Teknolojisi, HPPE, Naylon, Spandeks
UZUNLUK 230-275 mm
EL BECERISI 5
KAVRAMA TASARIMI Kumlu kaplama
RENK Gri, Siyah
DEMET/KUTU BAŞINA ÇIFT 6/60
AMBALAJ TÜRLERI Toplu paket
DALDIRMA 3/4'ü daldırmalı, Çift kat daldırmalı
DALDIRMA MALZEMESİ Nitril, Nitril köpük
MANŞET STILI Örgü bilek manşeti
MANSET MALZEMESI Kumaş
KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) Level B
KESILME DIRENCI (EN ISO 13997) TDM: 5.9 N
İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU HPPE (High performance polyethylene), Naylon, Elastan
DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Nitril

UYGUNLUK

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Bilgiler/UIS

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016
4X43B

EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

ÖZELLIKLER

Kesme koruması

ÖLÇÜ	MADDE NO	EAN
6	441-6	7340118356709
7	441-7	7340118356792
8	441-8	7340118356884
9	441-9	7340118356976
10	441-10	7340118357065
11	441-11	7340118357157

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.