# TEGERA®

## TEGERA® 441

Saznajte više

### ZAŠTITA OD POREZOTINA U ULJNIM OKOLINAMA

**Višenamjenske rukavice sa zaštitom od porezotina s tehnologijom CRF® visoke izdržljivosti. Prikladne za poslove u uljnim i masnim okolinama jer su zglobovi prstiju i dlan umočeni u nitril s pješčanom površinom za dobar hvat. Rukavice podnose dodirnu toplinu do 100°C/212°F.**

| SVOJSTVA | ZNAČAJKE |
|---|---|
| • Vrlo izdržljive<br>• Dobar hvat | • Podnosi dodirnu toplinu do 100 °C<br>• Otpornost na ulja i masti |

CRF®



*Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti*

## SPRJEČAVA RIZIK OD

Porezotine, ogrebotine, razderana koža, dodir s prljavštinom, dodir s uljem i masnoćama

## PRIMARNE OKOLINE UPORABE

Okruženje s rizikom od porezotina, uljano i masno okruženje, prljavo okruženje, okruženje s teškim uvjetima

## PRIMARNA PODRUČJA UPORABE

Rukovanje strojem, izgradnja i konstrukcija, metalna stolarija

## PRIMARNE INDUSTRIJE UPORABE

Poljoprivreda, rudarstvo, izrada metala, strojevi i oprema (održavanje, popravci i rad), gradnja i izgradnja

## VRSTA POSLA

Rad umjerene težine

## SPECIFIKACIJE

**VRSTA** Rukavice otporne na porezotine, Rukavice sa zaštitom od topline
**KATEGORIJA** Cat. II
**MATERIJAL PODSTAVE** 13 gg, Tehnologija CRF®, HPPE, Najlon, Spandex
**DUŽINA** 230-275 mm
**SPRETNOST** 5
**DIZAJN ZA PRIANJANJE** Pješčana površina
**BOJA** Siva, Crna
**BROJ PAROVA PO: PAKETU/KARTONU** 6/60
**VRSTE PAKIRANJA** Veliko pakiranje
**UMOČEN** Umočene 3/4, Dvostruko umočene
**UMOČEN U** Nitril, Nitrilna pjena
**STIL ORUKVICA** Pletena manžeta
**MATERIJAL MANŽETE** Tekstil
**OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997)** Zaštita od porezotina razina B
**OTPORNOST NA POSJEKOTINE (EN ISO 13997) TDM:** 5.9 N
**SPECIFIKACIJE UNUTARNJEG MATERIJALA** HPPE (High performance polyethylene), Najlon, Elastin
**SPECIFIKACIJE VANJSKOG MATERIJALA** Nitril

## USKLAĐENOST

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informacije / Upute za korisnike

EN 407 X1XXXX

EN 388:2016 4X43B

EN 420 +A1

**Contact heat rating valid for palm area only**

## ZNAČAJKE

Zaštita od porezotina

| VELIČINA | BR. ART | EAN |
|---|---|---|
| 6 | 441-6 | 7340118356709 |
| 7 | 441-7 | 7340118356792 |
| 8 | 441-8 | 7340118356884 |
| 9 | 441-9 | 7340118356976 |
| 10 | 441-10 | 7340118357065 |
| 11 | 441-11 | 7340118357157 |

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



*Sve vrijednosti za određeni proizvod navedene su bez odstupanja i mogu se razlikovati od stvarne vrijednosti pojedinog proizvoda. Zadržavamo pravo mijenjati i ažurirati podatke u ovom dokumentu bez prethodne obavijesti*