## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com


## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com

## TEGERA® 450

Guantes resistentes al corte, nitrilo, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel C de resistencia al corte, 13 gg, tecnología CRF®, hilo de fibra de vidrio, nylon, poliéster, spandex, Cat. II, negro, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, palma repelente al agua y al aceite, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES Alto nivel de protección, duradero, buen agarre

CE Cat. II EN ISO 21420:2020

EN 388:2016 4X44C

EN 407:2020 No Flame Protection X1XXXX

www.ejendals.com