TEGERA® 455

aflați mai multe

REZISTENTE LA TĂIERE - MULTE ZONE DE LUCRU

Mănuși sintetice rezistente la tăiere de nivelul C pentru aplicații versatile când se dorește priză bună. Acoperire din PU în palmă cu finisaj omogen și spate respirabil. Design confortabil și tehnologie CRF® cu protecție la tăiere.

PROPRIETĂȚI

- Durabile
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Flexibile
- Confortabilă
- Priză bună

CRF®

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin tăiere, vătămări prin abraziune, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc de tăiere, medii uscate, medii umede, medii murdare

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Asamblare, lucrări de inspectare, operarea maşinilor, lucrări de construcţii, tâmplărie, lucrări de instalare, lucrări cu tablă, inginerie, lucrări de transport, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări din industria sticlei, lucrări din industria lemnului, lucrări de reparaţii, lucrări de salvare, decontaminare, salubrizare

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuşi rezistente la tăiere
CATEGORIE Cat. II
MATERIAL CĂPTUŞEALĂ 13 gg, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex
LUNGIME 220-270 mm
DEXERIATE 5
DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj omogen
CULOARE Negru
PERECHI PER: PACHET/CUTIE 6/60
TIPURI DE AMBALAJE Pachet vrac
IMPREGNARE Palme impregnate
MATERIAL DE IMPREGNARE PU
STIL MANŞETĂ Manşetă tricotată
MATERIAL MANŞETĂ Material textil
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistenţă la tăiere de nivel C
REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) TDM: 12.2 N
SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR HPPE (High performance polyethylene), Fire din fibră de sticlă, Poliester, Nailon, Elastan
SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Poliuretan

CONFORMITATE

CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Informații/UIS
EN 388:2016+A1:2018 4X43C
EN ISO 21420:2020
ANSI A3 CUT
ANSI 5 ABR
OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

CARACTERISTICI

Protecție împotriva tăieturilor

MĂRIME	ART. NR.	EAN
6	455-6	7340118313900
7	455-7	7340118313924
8	455-8	7340118313948
9	455-9	7340118313962
10	455-10	7340118313825
11	455-11	7340118313849

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranţe şi pot varia faţă de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informaţiile din acest document fără notificare prealabilă.