jalas® SPOC 5352

EN ISO 20347:2012 O2, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35

Scopri di più

PER DIVERSI SETTORI, CON BOA®

Una scarpa professionale bella, confortevole e certificata per molti lavori diversi in diversi settori. Le suole ammortizzanti a più strati offrono protezione personale. Materiale della tomaia in pelle pieno fiore. La struttura simile a un calzino migliora il comfort. La scarpa è certificata ESD per una maggiore protezione delle apparecchiature elettroniche sensibili. Testata e approvata per la resistenza antiscivolo. Modello unisex.

PROPRIETÀ

- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock
- Leggero
- Elevato livello di protezione

CARATTERISTICHE

- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)
- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Leggero
- Pelle idrorepellente
- BOA® Fit System

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da distorsione, scivolamento, lesioni da distorsione

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Esterni, interni, ambienti di ufficio, uso per tutto l'anno, ambienti scivolosi, ambienti asciutti, ambienti puliti

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Lavoro di sicurezza e polizia, pulizia, lavoro in hotel e ristoranti, assistenza sanitaria, lavoro in case di cura, lavoro di assistenza, lavori d' ufficio, lavoro in negozio

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Horeca, service, retail

DATI TECNICI

TIPO Scarpe da lavoro, Scarpe basse
CATEGORIA Cat. II
VESTIBILITÀ Regolare
COLLEZIONE SpOc
MATERIALE SUPERIORE Cuoio
MATERIALE DELLA FODERA Poliestere
SOTTOPIEDE FX2 Pro SpOc
MATERIALE DELLA SOLETTA Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®
MATERIALE DELL'INTERSUOLA EVA
MATERIALE DELLA SUOLA Suola in gomma
CHIUSURA BOA® Fit System
COLORE Nero
PESO NETTO (TAGLIA 42) 0,74 kg

CONFORMITÀ

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
O2, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- ESD
- Proprietà antistatiche
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Suola resistente agli oli
- Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	5352-35	6408487508608
36	5352-36	6408487508745
37	5352-37	6408487508738
38	5352-38	6408487508721
39	5352-39	6408487508714
40	5352-40	6408487508707
41	5352-41	6408487508691
42	5352-42	6408487508684
43	5352-43	6408487508677
44	5352-44	6408487508660
45	5352-45	6408487508653
46	5352-46	6408487508646
47	5352-47	6408487508639
48	5352-48	6408487508622

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.