TEGERA®

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, impermeables, para trabajos de montaje de precisión

TEGERA® 535

Conozca más

Guantes de piel, totalmente forrado, 0,6-0,8 mm piel flor de cabra, poliéster, vellón, Cat. II, dedo índice reforzado, puntas de los dedos reforzadas, pulgar reforzado, impermeables, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES

- Alto nivel de protección
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos
- Buen agarre
- Flexible
- Duradero
- Buen ajuste
- Cómodo
- Cálido

CARACTERÍSTICAS

- Dedo índice reforzado
- Puntas de los dedos reforzadas
- Pulgar reforzado
- Con membrana impermeable
- A prueba de viento

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Evita el riesgo de:, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, contacto con humedad, contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos fríos, entornos húmedos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, carpintería, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Automotive, transportation, building and construction

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al frío
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra
MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster
FORRO Totalmente forrado
MATERIAL DEL FORRO Vellón
LONGITUD 220-270 mm
DESTREZA 5
COLOR Blanco, Negro, Verde
PARES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante
MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS TPU
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, Poliéster, Látex natural

CONFORMIDAD

Cat. II

TP TC 019:2011

Información/UIS

EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
111

CARACTERÍSTICAS

Forro cálido

Resistente al viento

Impermeable

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	535-6	7340118360508
7	535-7	7340118360591
8	535-8	7340118360683
9	535-9	7340118360775
10	535-10	7340118360867
11	535-11	7340118360959
12	535-12	7340118361048

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.