Проветриви, удобни обувки със спортен дизайн с BOA®, лесни за обуване и събуване.

jalas® SPOC 5372

EN ISO 20347:2012 01, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35

Научете повече

ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБУВКИ ОТ ДИШАЩ ТЕКСТИЛ

Проветриви, удобни обувки със спортен дизайн с текстилна горна част и BOA®, лесни за обуване и събуване. Ударопоглъщащите подметки с множество слоеве осигуряват лична защита. Текстилна горната част. Обувките са сертифицирани за ESP за допълнителна защита на чувствително електронно оборудване. Изпитани и одобрени за устойчивост на плъзгане. Модел унисекс.

СВОЙСТВА

- Отлична ударoустойчивост
- Леки
- Отличен захват
- Отлично прилягане
- Невероятно удобни
- Дишащи

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- BOA® Fit System
- Маслоустойчивост на външната подметка
- Антистатични свойства
- Две зони поглъщащи шока
- Съгласно IEC 61340-5-1 (ESD)
- Дишаща мрежа
- Леки

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

ПРЕДОТВРАТЯВА РИСКА ОТ

Предотвратява риск от:, разтежения, антистатични, изплъзване, разтежения

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, на закрито, офис среда, хлъзгава среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Почистване, хотелиерство и ресторантьорство, здравеопазване, предоставяне на грижи, предоставяне на слуги, офис дейност, работа в магазин

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Хорека, помощна дейност, обслужване, търговия на дребно

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТИП Работни обувки, Ниски обувки
КАТЕГОРИЯ Cat. II
РАЗМЕР Нормални
КОЛЕКЦИЯ Sp0c
МАТЕРИАЛ НА ГОРНАТА ЧАСТ Текстил
МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Полиестер
СТЕЛКА FX2 Pro Sp0c
МАТЕРИАЛ НА СТЕЛКАТА Текстил, Soft EVA, Полиестерна проводима нишка, Двойна шок поглъщаща зона от Poron® XRD®
МАТЕРИАЛ НА МЕЖДИННАТА ПОДМЕТКА EVA
МАТЕРИАЛ НА ВЪНШНАТА ПОДМЕТКА Външна част на подметката от каучук
ЗАКОПЧАВАНЕ BOA® Fit System
ЦВЯТ Черно, Бяло
НЕТО ТЕГЛО (РАЗМЕР 42) 0.77 kg

СЪОТВЕТСТВИЕ

CE Cat. II

EAC TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
01, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антистатични свойства

Система за поемане на удари Ergothan

Специфична информация

Маслоустойчивост на външната подметка

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	EAN
35	5372-35	6408487510311
36	5372-36	6408487510328
37	5372-37	6408487510335
38	5372-38	6408487510342
39	5372-39	6408487510359
40	5372-40	6408487510366
41	5372-41	6408487510373
42	5372-42	6408487510380
43	5372-43	6408487510397
44	5372-44	6408487510403
45	5372-45	6408487510410
46	5372-46	6408487510427
47	5372-47	6408487510434
48	5372-48	6408487510441

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.