Een ademende, comfortabele schoen met sportief ontwerp en BOA®, gemakkelijk aan- en uit te trekken.

jalas® SPOC 5372

EN ISO 20347:2012 O1, A, E, FO, SRC ASTM F2892-18 SD 35

Meer informatie

BEROEPSSCHOEN MET ADEMEND TEXTIEL

Een ademende, comfortabele schoen met sportief ontwerp, textielen bovenwerk en BOA®, gemakkelijk aan- en uit te trekken. Meerlaagse, schokabsorberende zolen zorgen voor persoonlijke bescherming. Bovenwerk van textiel. De schoen is ESD-gecertificeerd voor extra bescherming van gevoelige elektronische apparatuur. Getest en goedgekeurd voor slipweerstand. Uniseks-model.

EIGENSCHAPPEN

- Uitstekende schokdemping
- Licht
- Uitstekende grip
- Uitstekende pasvorm
- Extra comfortabel
- Ademend

KENMERKEN

- Oliebestendige buitenzool
- Antistatische eigenschappen
- Dubbele schokdempingszones
- Voldoet aan IEC 61340-5-1 (ESD)
- Ademend gaas
- Laag gewicht
- BOA® Fit System

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op:, verstuikingen, antistatisch, uitglijden, letsel door overbelasting

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Buiten, binnen, kantooromgevingen, omgevingen met slipgevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Reiniging, hotel- en restaurantwerk, gezondheidszorg, verzorgend werk, servicewerkzaamheden, kantoorwerk, winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Horeca, facilities, service, retail

SPECIFICATIE

TYPE Beroepsschoenen, Lage schoenen
CATEGORIE Cat. II
PASVORM Normaal
VERZAMELING SpOc
BOVENMATERIAAL Textiel
VOERINGMATERIAAL Polyester
INLEGZOOL FX2 Pro SpOc
MATERIAAL INLEGZOOL Textiel, Zacht EVA, Polyester-gebaseerd geleidend draad, Dubbele schokdempingszones in Poron® XRD®
MATERIAAL TUSSENZOOL EVA
MATERIAAL BUITENZOOL Rubber buitenzool
VASTMAKEN BOA® Fit System
KLEUR Zwart, Wit
NETTOGEWICHT (MAAT 42) 0.77 kg

NALEVING

Cat. II

TP TC 017:2011

EN ISO 20347:2012
O1, A, E, FO, SRC

ASTM F2892-18
SD 35

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

KENMERKEN

ESD

Antistatische eigenschappen

Ergothan schokdempingsysteem

Oliebestendige buitenzool

AFMETING	ART.NR.	EAN
35	5372-35	6408487510311
36	5372-36	6408487510328
37	5372-37	6408487510335
38	5372-38	6408487510342
39	5372-39	6408487510359
40	5372-40	6408487510366
41	5372-41	6408487510373
42	5372-42	6408487510380
43	5372-43	6408487510397
44	5372-44	6408487510403
45	5372-45	6408487510410
46	5372-46	6408487510427
47	5372-47	6408487510434
48	5372-48	6408487510441

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.