

 SPOC 5392

EN ISO 20347:2012 01, SRC, FO, A, E ASTM F2892-18 SD 35



Lue lisää

## SUUNNITELTU PALVELUALALLE, NAUHAKIINNITYS

Mukava ja sertifioitu työjalkine palvelualalla työskenteleville, jotka ovat jaloillaan koko päivän. Jalkineiden kitkaominaisuudet on testattu ja hyväksytty, ja niissä on iskuja vaimentavat monikerroksiset pohjat. Hengittävä tekstiilikangas tekee jalkineista viileät, ja nauhat ja joustava iltin kiinnitys mahdollistavat hyvän istuvuuden. Sukkamainen rakenne parantaa käyttömukavuutta, ja jalkineen ESD-sertifiointi takaa suojan herkille elektronisille laitteille. Kaikki unisex-malleja.

## OMINAISUUDET

- Erinomainen iskunvaimennus
- Kevyt
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Hengittävä

## KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Antistaattiset ominaisuudet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ilmanvaihtoverkko
- Kevyt
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet



## SUOJAA SEURAAVILTA

Antistaattinen, liukastuminen, rasitusvammat

## ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, sisäkäyttö, toimistoympäristö, liukkaat ympäristöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hoiva-alan työt, siivoustyöt, terveydenhuolto, hotelli- ja ravintola-alan työt, toimistotyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

## ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Horeca, facilities, service, retail

## SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työjalkineet, Puolikenkä

LUOKKA Cat. II

SOVITUS Normaali

KOKOELMA SpOc

PINTAMATERIAALI Tekstiili

VUORIN MATERIAALI Polyesteri

POHJALLINEN FX2 Pro SpOc

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron XRD®

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

KESKIPOHJALLISEN MATERIAALI EVA

ULKOPOHJAN MATERIAALI Nitrilikumi ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Valkoinen

NETTOPAINO (KOKO 42) 0.77 kg

## VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20347:2012  
01, SRC, FO, A, E



ASTM F2892-18  
SD 35

TP TC 017:2011

ÖNORM Z 1259



## OMINAISUUDET




ESD



Antistaattiset  
ominaisuudet



Ergothan-  
iskunvaimennusjärjestelmä



Öljyä kestävä ulkopohja

KOKO	TUOTENRO	EAN
35	5392-35	6408487530104
36	5392-36	6408487530135
37	5392-37	6408487530166
38	5392-38	6408487530197
39	5392-39	6408487530227
40	5392-40	6408487530258
41	5392-41	6408487530289
42	5392-42	6408487530319
43	5392-43	6408487530340
44	5392-44	6408487530371
45	5392-45	6408487530401
46	5392-46	6408487530432
47	5392-47	6408487530463
48	5392-48	6408487530494

# ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com