TEGERA®

TEGERA® 577

Zistiť viac

Rukavica odolná proti prerezaniu, s úplnou vložkou, 0,6 mm syntetická koža, členité, polyester, úroveň odolnosti proti prerezaniu C, HPPE, niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna, Cat. II, neobsahujú chróm, dotyková obrazovka, nepremokavé, neobsahuje sklenené vlákna, na všeobecnú prácu

VLASTNOSTI

- Teplé
- Dobrý úchop
- Dobrá citlivosť končekov prstov
- Extra pružné
- Vynikajúco padnúce

FUNKCIE

- Spevnený ukazovák
- Spevnené špičky prstov
- Pre dotykové obrazovky
- Neobsahujú chróm
- Nepremokavé

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

CHRÁNI PRED RIZIKOM

Zabraňuje nasledujúcim rizikám:, alergia na chróm, porezanie, odreniny, pľuzgiere, poškriabanie, škrabance, rezné zranenia, kontakt s vlhkosťou, kontakt s chladom

HLAVNÉ PROSTREDIA POUŽITIA

Prostredia s rizikami prerezania, studené prostredia, mokré prostredia, náročné prostredia

HLAVNÉ OBLASTI POUŽITIA

Budovy a stavebníctvo, práca v sklade, sanitácia

HLAVNÉ PRIEMYSELNÉ ODVETVIA POUŽITIA

Ropa, plyn, petrochemický priemysel, celulóza a papier, budovy a stavebníctvo

TYP PRÁCE

Stredne ťažké

ŠPECIFIKÁCIE

TYP Všestranné pracovné rukavice, Rukavice s izoláciou proti chladu, Rukavice odolné proti prerezaniu
KATEGÓRIA Cat. II
MATERIÁL STRANY DLANE Syntetická koža
MATERIÁL HORNEJ ČASTI RUKY Polyester
PODŠÍVKA S úplnou vložkou
MATERIÁL PODŠÍVKY HPPE, Polyester, Niť z nehrdzavejúceho oceľového vlákna
DĹŽKA 225-260 mm
OBRATNOSŤ 5
DIZAJN ÚCHOPU Členité
FARBA Sivá, Čierna
PÁROV NA: ZVÄZOK/KARTÓN 6/72
TYPY OBALOV Háčik s visačkou
SPÔSOB UZATVÁRANIA Suchý zips
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) Úroveň odolnosti proti prerezaniu C
ODOLNOSŤ PROTI PREREZANIU (EN ISO 13997) TDM: 15.7 N
ŠPECIFIKÁCIE VNÚTORNÉHO MATERIÁLU Polyester
ŠPECIFIKÁCIE PROSTREDNÉHO MATERIÁLU Polyuretán, HPPE (High performance polyethylene)
ŠPECIFIKÁCIE VONKAJŠIEHO MATERIÁLU Polyuretán, Polyester, Prírodný latex

SÚLAD

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informácie/UIS

EN 388:2016+A1:2018 2X22C

EN ISO 21420:2020

EN 511 111

ANSI A4 CUT

FUNKCIE

Pre dotykové obrazovky

Teplá vložka

Odoláva vetru

Ochrana pred prerezaním

Nepremokavé

VEĽKOSŤ	Č. TOV.	EAN
6	577-6	7340118373423
7	577-7	7340118373515
8	577-8	7340118373607
9	577-9	7340118373690
10	577-10	7340118373782
11	577-11	7340118373874
12	577-12	7340118373966

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všetky hodnoty pre špecifikovaný produkt sú uvedené bez tolerancií a môžu sa pri jednotlivých produktoch líšiť od skutočnej hodnoty. Vyhradzujeme si právo meniť a aktualizovať informácie v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.