



Lateksilla pinnoitettu  
vettä hylkivä kämmen,  
joka tarjoaa hyvän pidon  
rypytetyn pintakuvion  
ansiosta.

**TEGERA® 612**



Lue lisää

**KUUMUUTTA KESTÄVÄ, VETTÄ HYLKIVÄ, HENGITTÄVÄ**

Käytännöllinen käsine yleiskäyttöön. Lateksilla pinnoitettu vettä hylkivä kämmen. Hyvä pito rypytytyn pintakuvion ansiosta. Soveltuu useimpiin töihin kuivissa ja kohtalaisen märissä ympäristöissä kuten betoni- ja siivoustöissä. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Tuuletus päällisessä.

**OMINAISUUDET**

- Pitävä ote

**KUVAUS**

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Vettä hylkivä kämmenosa

**SUOJAA SEURAAVILTA**

Hankausvammat, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta

**ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT**

Kosteat ympäristöt, likaiset ympäristöt

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET**

Rakennustyöt, maanmuokkaustyöt, betonityöt, maanviljelytyöt, korjaustyöt, puhtaanapitotyöt

**ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT**

Agriculture, mining, transportation, utilities, building and construction

**TYÖN TYYPPI**

Yleistyöt

**SPESIFIKAATIO**

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. II

VUORIN MATERIAALI Puuvilla, Polyesteri, 10 gg

PITUUS 240-290 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tarttumapinta rypistetty

VÄRI Musta, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/60

PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus

PINNOITE Kämmentestä pinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Lateksi

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Puuvilla, Polyesteri

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Luonnonlateksi


**VAATIMUSTENMUKAISUUS**



TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	612-7	7340118355368
8	612-8	7340118355450
9	612-9	7340118355542
10	612-10	7340118355634
11	612-11	7340118355726

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com