jalas® GREEN LINE 6428 PRIMA

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

Lue lisää

KEVYT, METALLITON JALKINE

Kevyt, metalliton, pukujalkinemainen turvajalkine, joka sopii esim. lentokenttätöihin. Päällinen pintanahkaa, naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittitekstiiliä (PTC), komposiittinen varvassuoja ja PU-ulkopohja.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Öljyä kestävä ulkopohja
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähylkivä
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Antistaattiset ominaisuudet
- Ei sisällä metallia

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, metallivapaiden kenkien vaatimukset, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Puolikenkä
LUOKKA Cat. II
NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)
SOVITUS Kapea/Normaali
KOKOELMA Green line
PINTAMATERIAALI Pintanahka
VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti
VUORIN MATERIAALI Polyesteri, polyamidi
POHJALLINEN FX2 Pro-X
POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Polyester pohjainen ESD-lanka, Pehmeä E.V.A, Poron® XRD®-kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet
ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja
KIINNITYS Nauhat
VÄRI Musta
NETTOPAINO (KOKO 42) 1.28 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

OMINAISUUDET

Antistaattiset ominaisuudet

Öljyä kestävä ulkopohja

ESD

Komposiitti varvassuoja

Ergothan-iskunvaimennusjärjestelmä

Vettähylkivä

Plasmakäsitelty komposiitti naulaanastumissuoja (PTC)

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	6428-36	6408487435911
37	6428-37	6408487435928
38	6428-38	6408487435935
39	6428-39	6408487435942
40	6428-40	6408487435959
41	6428-41	6408487435966
42	6428-42	6408487435973
43	6428-43	6408487435980
44	6428-44	6408487435997
45	6428-45	6408487436000
46	6428-46	6408487436017
47	6428-47	6408487436024

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.