

## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com



## JALAS® 6468 EKO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES El más alto nivel de protección, agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos  
INTERVALO DE TALLAS (UE) 36-47



www.jalas.com

