



jalas® GREEN LINE 6498 NATURE

EN ISO 20345:2011 S3, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR



Lue lisää

ENSIMMÄINEN YMPÄRISTÖMERKITYY TURVASAAPAS.

Ensimmäinen ympäristömerkitty turvasaapas. Metalliton ja ympäristöystävälliset materiaalit: naulaanastumissuoja plasmakäsiteltyä komposiittia (PTC), varvassuoja komposiittia ja FX2 Supreme - pohjallinen, jossa kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet. Päällismateriaali mikrokuitua.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erinomainen pito
- Erinomainen istuvuus
- Erittäin mukava
- Erinomainen iskunvaimennus

KUVAUS

- Kärkikuppi
- Antistaattiset ominaisuudet
- Vetolenkit
- Öljyä kestävä ulkopohja
- Hengittävä pohjallinen
- Vettähykivä
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Paljeiltti
- Kaksinkertaiset iskunvaimennusvyöhykkeet
- Ei sisällä metallia
- Ympäristöystävällinen
- Täyttää EU-Ecolabel ympäristövaatimukset
- Ei sisällä eläinperäisiä materiaaleja



SUOJAA SEURAAVILTA

Varvasvammat, naulan läpäisy, antistaattinen

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Ulkokäyttö, ympärivuotinen käyttö, ympäristöt joissa vaarana ulkopohjan läpäisy, metallivapaiden kenkien vaatimukset

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Turvajalkineet, Varsikengät

LUOKKA Cat. II

NAULASUOJAN MATERIAALI Plasmakäsitelty komposiitti (PTC)

SOVITUS Kapea/Normaali

KOKOELMA Green line

PINTAMATERIAALI Mikrokuitu, Tekstiili

PRONOSE-MATERIAALI PU

VARVASSUOJAN MATERIAALI Komposiitti

VUORIN MATERIAALI Polyamidi

POHJALLINEN FX2 Pro

POHJALLISEN MATERIAALI Tekstiili, Pehmeä E.V.A, Polyester

pohjainen ESD-lanka, Poron® XRD®-

kaksoisiskunvaimennusvyöhykkeet

ULKOPOHJAN MATERIAALI PU-ulkopohja

KIINNITYS Nauhat

VÄRI Musta, Harmaa, Vihreä

NETTOPAINO (KOKO 42) 1.14 kg

VAATIMUSTENMUKAISUUS



EN ISO 20345:2011
S3, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

TP TC 019:2011

ÖNORM Z 1259



OMINAISUUDET



Antistaattiset ominaisuudet



Öljyä kestävä ulkopohja



Pronose-kärkikuppi



Plasmakäsitelty komposiitti
nauaanastumissuoja (PTC)



ESD



Komposiitti varvassuoja



Ergothon-iskunvaimennusjärjestelmä



Vettähylikivä

KOKO	TUOTENRO	EAN
36	6498-36	6408487418495
37	6498-37	6408487418501
38	6498-38	6408487418518
39	6498-39	6408487418525
40	6498-40	6408487418532
41	6498-41	6408487418549
42	6498-42	6408487418556
43	6498-43	6408487418563
44	6498-44	6408487418570
45	6498-45	6408487418587
46	6498-46	6408487418594
47	6498-47	6408487418600

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com