TEGERA®

Guanto in pelle integrale oleorepellente di alta qualità. Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F.

TEGERA® 6615

Scopri di più

PER UNA BUONA PRESA IN AMBIENTI OLEOSI

Guanto in pelle integrale oleorepellente di alta qualità. Palmo idrorepellente e oleorepellente. Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F. Perfetto per una buona presa in ambienti difficili, scivolosi, oleosi e grassi. Elevato livello di protezione e buona sensibilità sulla punta delle dita. Realizzato in pieno fiore di vacchetta e poliestere. Acquistando questo prodotto, supporti le concerie certificate del Leather Working Group.

PROPRIETÀ

- Elevato livello di protezione
- Buona sensibilità per le punte delle dita
- Presa eccellente in ambienti oleosi

CARATTERISTICHE

- Idrorepellente e oleorepellente

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Previene il rischio di:, lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con oli

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti scivolosi, ambienti oleosi e grassi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, engineering, lavori petrolchimici

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Oil, gas, petrochemical, machinery and equipment, mro, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Guanti per assemblaggio
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta
MATERIALE DEL DORSO Pieno fiore di vacchetta
FODERA Non rivestito
LUNGHEZZA 220-275 mm
DESTREZZA 5
COLORE Grigio
PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Appeso con filo
CLOSING METHOD Elasticizzato 180°
MATERIALE ESTERNO Pelle, Lattice naturale

CONFORMITÀ

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informazioni/UIS

EAC
EN 407:2020
413XXX

EN 388:2016+A1:2018
3111X

EN ISO 21420:2020

ANSI 3 ABR

Warning, in case of emergency, this model cannot be removed easily

CARATTERISTICHE

Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
6	6615-6	7340118334516
7	6615-7	7340118334547
8	6615-8	7340118334578
9	6615-9	7340118334608
10	6615-10	7340118334639
11	6615-11	7340118334660
12	6615-12	7340118334691

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.