TEGERA®

TEGERA® 666

Zjistit více

PLETENÉ ZHÁŠECÍ MÁČENÉ RUKAVICE

Pletené zhášivé rukavice, které odolávají kontaktnímu teplu až do 100 °C, s neoprenovým potahem dlaně pro bezpečný úchop. Ideální pro montážní práce, které vyžadují ochranu proti prořezání i proti žáru. Navíc má dlaňovou část odpuzující vodu a olej a je pletená z para-aramidové nitě 13 gg.

VLASTNOSTI

- Vysoká úroveň ochrany
- Dobrá citlivost konečků prstů
- Přizpůsobivá
- Pohodlná
- Dobrý úchop

VLASTNOSTI

- Odolná proti kontaktnímu teplu do 100 °C
- Zpomalující hoření
- Dlaňová část odpuzující vodu a olej
- Žáruvzdorná

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Popáleniny, vysoká teplota, pořezání, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou

HLAVNÍ PROSTREDÍ PRO POUŽITÍ

Prostředí s nebezpečím pořezání, horká prostředí, znečištěná prostředí

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Ovládání strojů, klempířské práce, konstrukční práce, práce s kovem, práce v horkých provozech, práce ve sklářství

HLAVNÍ ODVETVÍ PRO POUŽITÍ

Mining, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, building and construction

TYP PRÁCE

Středně těžké práce

SPECIFIKACE

TYP Protiřezné rukavice, Rukavice na ochranu proti teplu
KATEGORIE Cat. II
MATERIÁL PODŠÍVKY 13 gg, Skleněná vlákna, Para-aramid
DÉLKA 220-260 mm
ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5
PROVEDENÍ ÚCHOPOVÉ ČÁSTI Pěnová textura úchopové části
BARVA Černá, Zelená
POČET PÁRŮ VE SVAZKU/KARTONU 12/120
TYPY BALENÍ Sáček s eurovýsekem
MÁČENÍ Máčená dlaňová část
MÁČECÍ MATERIÁL Neopren
TYP MANŽETY Pletená manžeta na zápěstí
MATERIÁL MANŽETY Textil
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) Stupeň odolnosti proti proříznutí C
ODOLNOST PROTI PROŘÍZNUTÍ (EN ISO 13997) TDM: 10.7 N
SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Para-aramid, Skleněná vlákna
SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Chloropren

PLNĚNÍ NOREM

CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Informace/pokyny pro uživatele
EN 407:2020 41310X
EN 388:2016+A1:2018 2X41C
EN ISO 21420:2020
ANSI A3 CUT
ANSI 3 ABR

Contact heat rating valid for palm area only

VLASTNOSTI

Ochrana proti pořezání

VELIKOST	Č. VÝR	EAN
6	666-6	7340118462790
7	666-7	7392626074101
8	666-8	7392626074125
9	666-9	7392626074149
10	666-10	7392626074064
11	666-11	7392626074088

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhrazujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.