TEGERA® 71000

Meer informatie

DUBBELE COATING VOOR MEER VEILIGHEID

Dubbel gecoate PVC handschoen voor chemische bescherming met gripvaste, korrelige nitrielafwerking en naadloze voering voor allround werk. 0,2 mm/7,8 mil chemische beschermingslaag. Versnellervrij en ftalaatvrij, olie- en vetbestendig. Voorgebogen vingers en goedgekeurd voor voedselcontact. Het zachte en flexibele ontwerp zorgt voor een goede allround werkhandschoen.

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Goede vingertopgevoeligheid
- Goede grip
- Flexibel
- Duurzaam
- Goede pasvorm
- Comfortabel

KENMERKEN

- Voorgebogen vingers
- Waterdicht
- Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen
- Bescherming tegen chemicaliën
- Latexvrij
- Ftalaatvrij
- Olie- en vetbestendig

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Schuurverwondingen, letsel door schuren, aanraking met vuil, aanraking met chemicaliën, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met olie

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met een chemisch risico, omgevingen met een gevaar voor de gezondheid, bijtende omgevingen, natte omgevingen, vochtige omgevingen, omgevingen met olie en vet, vuile omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Werkzaamheden in de chemische technologie, chemische werkzaamheden, hvac-installatie, laboratoriumwerk, machinebediening, metaalwerk, werk in de verfspuiterij, werk in de papierindustrie, werk in de petro-chemie, werk in de houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

CHEMISCHE WEERSTAND

Volgens EN 16523-1:2015. Neem voor meer gegevens contact op met Ejendals.

SPECIFICATIE

TYPE Chemisch bestendige handschoenen
CATEGORIE Cat. III
DIKTE 0,2* mm (*chem-layer)
VOERINGSTOF Nylon, Naadloos, Tricot
LENGTE 320 mm
MOTORIEK 5
GRIPONTWERP Gegranuleerd
KLEUR Zwart, Blauw
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/72
AQL 1.5
VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking
DOMPELMATERIAAL Nitriel, PVC (Vinyl)
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon

NALEVING

CE 2777 UKCA 0362 EAC

TP TC 019:2011

Informatie/UIS

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKL

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018
3121X

EN ISO 21420:2020

KENMERKEN

Winddicht

Waterdicht

Chemische bescherming

TEST VOLGENS EN ISO 374-1:2016

Geteste chemische stof	J	K	L
Permeatieniveau	2	5	2
degradatie %	-16,0	-8,0	-4,9

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	71000-7	7340118314242
8	71000-8	7340118314259
9	71000-9	7340118314266
10	71000-10	7340118314228
11	71000-11	7340118314235

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.