ZENIT EVO 7158

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR ASTM F3445-21 SR

Uuri lähemalt

MUGAV JA VEIDI VÄRVILISEM

Mugav, värvilise sportliku disainiga turvajalats, kinnitussüsteemiga BOA® Fit ja parima kvaliteediga kaitse. Polsterdatud mäluvahuga funktsionaalne kootud tekstiilist pealis hoiab jalad pikkadel tööpäevadel turvaliselt, jahedana ja mugavalt. Õlikindel RPU välistald tagab suurepärase haarduvuse, samas kui meie JALAS® alumiiniumist varbakaitse, plasma-töödeldud tekstiilist kaitse torgete eest ja PORON® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad tähendavad tööl kaitstud jalgu.

OMADUSED

- Suurepärane löögisummutus
- Suurepärane haarduvus
- Suurepärane sobivus
- Eriti mugav
- Väga hingav
- Ülikerge

KIRJELDUS

- BOA® Fit System
- Õlikindel välistald
- Antistaatilised omadused
- Hingav sisetald
- Vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).
- Kerge
- Kinnine saapa keel
- Ergonoomilise kujuga
- Pole kasutatud loomseid materjale

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

KAITSEB JÄRGMISTE OHTUDE JA VIGASTUSTE EEST

Varbavigastused, naelaläbistus, antistaatiline, libisemine

KASUTAMISE ESMANE KESKKOND

Välistingimustes, sisetingimustes, naelaläbistus ohuga keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

TEHNILISED ANDMED

TÜÜP Turvajalanõud, Madalad jalatsid
KATEGOORIA Cat. II
NAELATÕKKE MATERJAL Plasma-töödeldud komposiittekstiil (PTC)
SOBIVUS Tavaline
KOLLEKTSIOON Zenit Evo
PEALISMATERJAL Kootud tekstiil, Mikrokiud
VARBAKAITSE MATERJAL Alumiinium
VOODRIMATERJAL Polüester
SISETALD FX3 Supreme
SISETALLA MATERJALL Tekstiil, Pehme EVA, Jäik EVA, Polüestripõhine elektrit juhtiv niit, Neo-vaht, Kaks löögisummutuse ala materjalist Poron® XRD™
VAHETALLA MATERJAL PU vahetald
VÄLISTALLA MATERJAL RPU-välistald
KINNITUS BOA® Fit System
VÄRVUS Sinine, Must
NETOKAAL (SUURUS 42) 1.17 kg

VASTAVUS

CE Cat. II
EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

EAC
TP TC 019:2011

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ASTM F3445-21
SR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

FUNKTSIOON

- ESD
- Antistaatiline
- Ergothan-lööki leevendav süsteem
- Alumiiniumist varvastekaitse
- Õlikindel välistald
- Plasma-töödeldud komposiittekstiilist (PTC) naelatõke

SUURUS	ART NR.	EAN
35	7158-35	6408487524233
36	7158-36	6408487524271
37	7158-37	6408487524318
38	7158-38	6408487524356
39	7158-39	6408487524394
40	7158-40	6408487524431
41	7158-41	6408487524479
42	7158-42	6408487524516
43	7158-43	6408487524554
44	7158-44	6408487524592
45	7158-45	6408487524639
46	7158-46	6408487524677
47	7158-47	6408487524714
48	7158-48	6408487524752

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.