



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, plantilla higiénica con ventilación, BOA® Fit System, hidrofugado, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

MATERIAL SUPERIOR Textil tejido, Microfibra, Sobremoldeado

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD



jalas® **ZENIT EVO**
COLLECTION



JALAS® 7168 ZENIT EVO

EN ISO 20345:2011, S3, SRC

PROPIEDADES Agarre excelente, ajuste excelente, extra cómodo, excelente absorción de impactos, extremadamente ligero

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES Para exterior, para interior, entornos con riesgo de perforación por la suela, entornos secos, entornos limpios

CARACTERÍSTICAS Peso ligero, suela resistente a hidrocarburos, propiedades antiestáticas, lengüeta de fieltro, plantilla higiénica con ventilación, BOA® Fit System, hidrofugado, forma ergonómica, cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD), vegano

MATERIAL SUPERIOR Textil tejido, Microfibra, Sobremoldeado

MATERIAL DE LA SUELA Suela intermedia de PU, estabilizador, suela de RPU

PLANTILLA INTERIOR FX3 Supreme

HORMA Regular

INTERVALO DE TALLAS (UE) 35-48

CE



Puntera de aluminio



Suela resistente al aceite



Plantilla antiperforación textil



Propiedades antiestáticas



Hidrofugado



ESD