TEGERA®

TEGERA® 7350

Sužinokite daugiau

UŽTIKRINA ŠILUMĄ IR SUKIBIMĄ

Itin minkštos nitrilo pirštinės su žieminiu pamušalu, tinka šaldikliuose ir lauke. Smiltelėmis grublėtas paviršius suteikia puikų sukibimą dirbant su slidžiais įrankiais. Apsaugos nuo cheminių medžiagų sluoksnis 0,3 mm. Pirštinės atsparios vandeniui, tepalams ir riebalams, sertifikuotos darbui su maisto produktais. Gerai priglunda, šiltos ir patogios.

SAVYBĖS

- Aukšto lygio apsauga
- Gerai priglunda
- Tvirtos
- Geras sukibimas
- Patogios dėvėti
- Šiltos

YPATYBĖS

- Hidrofobinės ir oleofobinės
- Sertifikuotos darbui su maistu
- Apsauga nuo chemikalų
- Atsparumas vandeniui
- Be latekso
- Atsparios naftos produktams

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.

APSAUGO NUO

Ėsdinančių sužalojimų, sąlyčio su purvu, sąliočio su chemikalais, sąlyčio su didele drėgme, sąlyčio su tepalais ir riebalais, šalčio

PAGRINDINĖ NAUDOJIMO APLINKA

Cheminio pavojaus aplinka, mikrobiologinio pavojaus aplinka, sveikatai kenksminga aplinka, ėsdinanti aplinka, šaltoje aplinkoje, drėgna aplinka, šlapia aplinka, riebaluota aplinka, purvina aplinka

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO VIETOS

Dažymas, statyba, betonavimo darbai, jūrinis darbas, naftos chemijos darbai, popieriaus pramonės darbai, darbas su maistu, darbas su cheminėmis medžiagomis, chemijos technologijų darbai

PAGRINDINĖS NAUDOJIMO PRAMONĖS SRITYS

Nafta, dujos, naftos chemija, chemijos pramonė

DARBO TIPAS

Vidutinio sunkumo

CHEMINIS ATSPARUMAS

Pagal EN 16523-1:2015. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į „Ejendals“.

SPECIFIKACIJA

TIPAS Cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės, Pirštinės su šalčio izoliacija
KATEGORIJA Cat. III
STORIS 0,3* mm (*chem-layer)
PAMUŠALAS Su žieminiu pamušalu
PAMUŠALO MEDŽIAGA Avies vilna
ILGIS 300 mm
VIKRUMAS 5
SUKIBIMO DIZAINAS Smiltelėmis grublėtas paviršius
SPALVA Mėlyna
PORŲ: PAKETE / DĖŽUTĖJE 5/60
AQL 1.5
PAKUOČIŲ TIPAI Maišelis su pakabinimo anga
APLIEJIMO MEDŽIAGA Nitrilas
VIDINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Akrilas
TARPINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Medvilnė
IŠORINĖS MEDŽIAGOS SPECIFIKACIJA Nitrilas

ATITIKTIS

CE 2797

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Informacija / UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B JKOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018 3121X

EN ISO 21420:2020

FUNKCIJOS

Šiltas pamušalas

Neperpučiamos

Atsparus vandeniui

Cheminis pavojus

TYRIMAS ATLIKTAS PAGAL EN ISO 374-1:2016

Tirta cheminė medžiaga	J	K	O	P	T
Prasiskverbimo lygmuo	6	6	2	5	6
Suirimo %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

DYDIS	ART. NR.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visos gaminio reikšmės nurodytos be leistinų paklaidų ir gali skirtis nuo faktinių atskirų gaminių reikšmių. Pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo modifikuoti arba naujinti šio dokumento informaciją.