TEGERA®

TEGERA® 7350

Dowiedz się więcej

ZAPEWNIA CIEPŁO I DOBRY CHWYT

Wyjątkowo miękka rękawica nitryl. z podszewką zimową do chłodni lub do użytku na zewnątrz. Szorstka struktura zapewnia doskonały chwyt na śliskich narzędziach. Warstwa ochrony chemicznej: 0,3 mm. Rękawica jest wodoszczelna, odporna na olej i smar i zatwierdzona do kontaktu z żywnością. Ma dobre dopasowanie, jest ciepła i wygodna.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoki poziom ochrony
- Dobre dopasowanie
- Trwałe
- Dobry chwyt
- Ciepłe
- Wygodne

CECHY

- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością
- Wodoodporne
- Ochrona przed substancjami chemicznymi
- Wolne od lateksu
- Odporność na olej i smar
- Hydro- i olejo-fobowe

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Obrażenia w wyniku działania substancji korozyjnych, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z substancjami chemicznymi, kontakt z wilgocią, kontakt z olejem i tłuszczem, kontakt z zimnem

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem chemicznym, środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, środowiska niebezpieczne dla zdrowia, środowiska korozyjne, środowiska zimne, środowiska mokre, środowiska wilgotne, środowiska z obecnością oleju i smaru, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Malowanie, budownictwo, betoniarstwo, marynarka, prace w przemyśle petrochemicznym, prace w przemyśle papierniczym, obróbka żywności, prace w przemyśle chemicznym, prace z zakresu technologii chemicznej

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Oil, gas, petrochemical, chemical

RODZAJE PRAC

Średnie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice odporne na działanie substancji chemicznych, Izolacja przed zimnem
KATEGORIA Cat. III
GRUBOŚĆ 0,3* mm (*chem-layer)
PODSZEWKA Z ociepleniem zimowym
MATERIAŁ PODSZEWKI Polar
DŁUGOŚĆ 300 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie ziarniste
KOLOR Niebieski
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 5/60
AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 1.5
RODZAJE OPAKOWAŃ Woreczek z eurozawieszką
MATERIAŁ POWŁOKI Nitryl
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Akryl
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ŚRODKOWEGO Bawełna
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Nitryl

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE 2797

UKCA Cat. III

EAC

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
JKOPT

EN ISO 374-5:2016

EN 388:2016+A1:2018
3121X

EN ISO 21420:2020

WŁAŚCIWOŚCI

Ciepła podszewka

Wiatroszczelne

Wodoszczelne

Ochrona przed chemikaliami

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	J	K	O	P	T
Poziom przenikania	6	6	2	5	6
Degradacja, %	1,96	9,16	3,98	10,85	3,01

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
8	7350-8	7392626013025
9	7350-9	7392626059528
10	7350-10	7392626013032
11	7350-11	7392626035560

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.