TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com

TEGERA® 7363

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, 0,3* mm (*chem-layer) nitrile, finitura "sabbia", livello C di resistenza al taglio, 18 aghi, tecnologia CRF®, filato in fibra di vetro, nylon, poliestere, spandex, Cat. III, verde, resiste al calore per contatto fino a 100 °C, senza ftalati, latex free, resistente agli oli e ai grassi, impermeabile, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, flessibile, durevole, presa eccellente, presa eccellente in ambienti oleosi

Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X32C

EN 407:2004 X1XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

NOT FOR FATTY FOOD

www.ejendals.com