TEGERA®

TEGERA® 7363

Entdecke mehr

HANDSCHUH MIT STARKEM DREIFACHSCHUTZ

0,3* mm/11,8 mil dünner Nitrilhandschuh mit Chemikalien-, Schnitt- und Hitzeschutz sowie Beschichtung für optimalen Grip. Für Tätigkeiten, bei denen Chemikalienschutz erforderlich ist und die Gefahr von Schnittverletzungen und Hitzeschäden besteht. Bequemes Futter und besseres Fingerspitzengefühl. OEKO-TEX-Zertifikat.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Sehr guter Schutz
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Robust
- Hervorragender Griff
- Gute Passform
- Bequem
- Hervorragendes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Wasserdicht
- Frei von Latex
- Phthalatfrei
- Beständig gegen Öle und Fette

CRF®

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verletzungen durch hitze, verätzungen, schnittwunden, kontakt mit chemikalien, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit, kontakt mit öl, kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen gefahren, ätzende umgebungen, bereich mit gefahr von schnittverletzungen, rutschige bereiche, nasse bereiche, ölige und schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Bauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, chemische arbeiten, erdarbeiten, glasindustriearbeiten, arbeit mit heißen gegenständen, maschinenführer, metallarbeiten, papierindustriearbeiten, petrochemiearbeiten, holzindustriearbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz
KATEGORIE Cat. III
STÄRKE 0,3* mm (*chem-layer)
FUTTER Gefüttert
FUTTERMATERIAL 18 gg, CRF®-Technologie, Glasfaserfaden, HPPE, Nylon, Polyester, Spandex
LÄNGE 340 mm
FINGERSPITZENGEFÜHL 5
INNENSEITE Angeraut
PROFILFORM Sandige Oberfläche
FARBE Grün
PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/60
BESCHICHTUNG Vollständig beschichtet
BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril
STULPENMODELL Weites Sicherheitsbündchen
SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) Schnittbeständigkeit Klasse C

KONFORMITÄT

CE 0493 | UKCA 0321 | EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/Type A AJKMNOPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4X32C

EN 420:2003 +A1:2009

OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com

EIGENSCHAFTEN

Schnittschutz

Wasserdicht

Chemikalienschutz

TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	J	K	M	N	O	P	T
Permeationsstufe	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradation %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.