

**TEGERA® 7363**

aflați mai multe

3 PROTECȚII PERFORMANTE ÎNTR-O MĂNUȘĂ

Mănușă din nitril de 0,3* mm/11,8 mil, cu protecție la substanțe chimice, tăiere și căldură și impregnare aderentă. Potrivită pentru lucrări unde este necesară protecție la substanțe chimice, tăiere și căldură. Căptușeală confortabilă și dexteritate îmbunătățită. Cu certificat Oeko-Tex.

PROPRIETĂȚI

- Nivel ridicat de protecție
- Sensibilitate bună la vârfurile degetelor
- Durabile
- Priză excelentă
- Potrivire bună
- Confortabilă
- Priză foarte bună în medii uleioase

CARACTERISTICI

- Impermeabile
- Rezistă la o temperatură de contact de până la 100°C
- Fără ftalați
- Fără latex
- Rezistente la uleiuri și grăsimi

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin căldură, vătămări prin corodare, vătămări prin tăiere, contact cu substanțe chimice, contact cu umezeala, contact cu medii ude, contact cu ulei, contact cu ulei și grăsimi

MEDIUL DE UTILIZARE PRIMAR

Medii cu risc chimic, medii corosive, medii cu risc de tăiere, medii alunecoase, medii ude, medii uleioase și unsuroase, medii murdare, medii aspre

ZONELE PRINCIPALE DE UTILIZARE

Lucrări de construcții, lucrări în tehnologia substanțelor chimice, lucrări cu substanțe chimice, construcții, lucrări din industria sticlei, lucrări cu obiecte fierbinți, operarea mașinilor, lucrări cu metale, lucrări din industria hârtiei, lucrări petrochimice, lucrări din industria lemnului

INDUSTRIILE PRIMARE DE UTILIZARE

Mining, pulp and paper, chemical, metal fabrication, automotive, service

TIPUL DE MUNCĂ

Manipulări medii

REZISTENȚĂ CHIMICĂ

Conform cu EN 16523-1:2015. Pentru detalii, contactați Ejendals.

SPECIFICAȚIE

TIP Mănuși rezistente la chimicale, Mănuși rezistente la tăiere, Mănuși de protecție la căldură

CATEGORIE Cat. III

GROSIME 0,3* mm (*chem-layer)

CĂPTUȘEALĂ Complet căptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ 18 gg, Tehnologie CRF®, Fire din fibră de sticlă, HPPE, Nailon, Poliester, Spandex

LUNGIME 340 mm

DEXERIAȚIE 5

INTERIOR plușată

DESIGN DE ADERENȚĂ Finisaj nisipos

CULOARE Verde

PERECHI PER: PACHET/CUTIE 12/60

IMPREGNARE Impregnate complet

MATERIAL DE IMPREGNARE Nitril


STIL MANȘETĂ Manșetă lungă de siguranță

REZISTENȚĂ LA TĂIERE (EN ISO 13997) Rezistență la tăiere de nivel C

CONFORMITATE




TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



CARACTERISTICI



TEST CONFORM CU EN ISO 374-1:2016

Produs chimic testat	A	J	K	M	N	O	P	T
Nivel de permeabilitate	2	5	6	2	3	3	6	6
Degradare %	21,5	5,7	-7,2	5,3	23,8	10,7	-2,0	-7,9

MĂRIME	ART. NR.	EAN
7	7363-7	7340118326900
8	7363-8	7340118326399
9	7363-9	7340118326511
10	7363-10	7340118326634
11	7363-11	7340118326757

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com