TEGERA® 74

Conozca más

MANGUITO CON FIBRA DE KEVLAR®, NIVEL DE CORTE B

Manguito de protección al corte con nivel B de resistencia al corte. Fabricado en fibra de Kevlar®, poliéster, Spandex e hilos de fibra de acero. Para todo tipo de trabajos y apto para productos alimentarios. Soporta calor por contacto hasta 100 °C. Exclusiva fijación pulgar/índice para buen ajuste que facilita el uso de guantes. Ofrece protección total en combinación con un guante adecuado.

PROPIEDADES

- Transpirable
- Cómodo
- Flexible

CARACTERÍSTICAS

- Aptos para la manipulación de productos alimentarios
- Resistentes al calor por contacto 100 °C

Kevlar®

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, lesiones por abrasión, arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos con riesgo de cortes

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, trabajos de inspección, manejo de maquinaria, edificación y construcción, trabajos de instalación, ingeniería, trabajos en almacén, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector del vidrio, descontaminación

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Manguitos de protección al corte
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 13 gg, KEVLAR® fiber, Spandex, Hilo de fibra de acero inoxidable
LONGITUD 420-490 mm
COLOR Amarillo
UNIDADES POR: LOTE/CAJA 6/60
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
MÉTODO DE CIERRE Elásticos 360°
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) Nivel B de resistencia al corte
RESISTENCIA AL CORTE (EN ISO 13997) TDM: 9,6 N
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Para-aramida, Poliéster, Hilos de fibra de acero inoxidable, Elastano

CONFORMIDAD

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Información/UIS

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
2X4XB

EN 420:2003
+A1:2009

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

CARACTERÍSTICAS

Protección frente al corte

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.