TEGERA® 74

Scopri di più

MANICOTTO ANTI-TAGLIO CON FIBRA KEVLAR®, LIVELLO B

Manicotto di protezione dal taglio con livello di protezione dal taglio B. Realizzato in fibra Kevlar®, poliestere, spandex e filato in fibra di acciaio. Per tutti i tipi di lavoro, approvato per la manipolazione di alimenti, resiste al calore per contatto fino a 100 °C. Esclusivo attacco per la mano: buona vestibilità e facile indossabilità e rimozione dei guanti. Utilizzare con un guanto adatto per una protezione completa.

PROPRIETÀ

- Traspirabile
- Confortevole
- Flessibile

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 100 °C
- Approvato per la manipolazione di alimenti

Kevlar®

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da taglio, lesioni da abrasione, graffi, lacerazioni

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti a rischio di taglio

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, lavoro di ispezione, operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, lavori di impiantistica, engineering, lavori di magazzino, lavorazione dei metalli, lavori nell'industria del vetro, decontaminazione

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DI LAVORO

Applicazione media

DATI TECNICI

TIPO Maniche resistenti al taglio
CATEGORIA Cat. II
MATERIALE DELLA FODERA 13 aghi, KEVLAR® fiber, Spandex, Filo in fibra in acciaio inox
LUNGHEZZA 420-490 mm
COLORE Giallo
UNITÀ PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60
PRESENTAZIONE Confezione multipla
CLOSING METHOD Elasticizzato 360°
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello B di resistenza al taglio
RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 9,6 N
MATERIALE ESTERNO Para-aramidica, Poliestere, Filo in fibra in acciaio inox, Elastan

CONFORMITÀ

CE Cat. II

UKCA Cat. II

EAC

TP TC 019:2011

Informazioni/UIS

EN 407:2004
X1XXXX

EN 388:2016+A1:2018
2X4XB

EN 420:2003 +A1:2009

ANSI A2 CUT

ANSI 3 ABR

CARATTERISTICHE

Protezione dal taglio

TAGLIA	N. ART.	EAN
7	74-7	7340118387741
8	74-8	7340118348681
9	74-9	7340118348773
10	74-10	7340118348865

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.