TEGERA®

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7776

Meer informatie

Impactverminderende handschoen, volledig gevoerd, 0,7-0,9 mm volnerf geitenleer van topkwaliteit, gestructureerd, spandex, snijweerstand niveau D, CRF® Technologie, fleece, Cat. II, knokkelbescherming, versterkte wijsvinger, hoge zichtbaarheidskleur, waterdicht, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

- Hoog beschermingsniveau
- Duurzaam
- Uitstekende pasvorm
- Flexibel

KENMERKEN

- Waterdicht
- Hoge zichtbaarheidskleur
- Versterkte wijsvinger
- Voorgebogen vingers
- Impactreducerend

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

VOORKOMT RISICO OP

Voorkomt risico op:, snijwonden, letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met vocht, aanraking met damp, aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Omgevingen met snijrisico, donkere omgevingen, koude omgevingen, natte omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGEBIEDEN

Machinebediening, constructie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Oil, gas, petrochemical

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Koude isolerende handschoenen, Snijbestendige handschoenen, Impactverminderende handschoenen
CATEGORIE Cat. II
VERZAMELING Dynamic Strength
MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van topkwaliteit
MATERIAAL BOVENHAND Spandex
VOERING Volledig gevoerd
VOERINGSTOF CRF® Technologie, Fleece, HPPE
LENGTE 235-285 mm
MOTORIEK 1
GRIPONTWERP Gestructureerd
KLEUR Zwart, Geel
PAREN PER: BUNDEL/DOOS 3/36
VERPAKKINGSTYPEN Draad
SLUITMETHODE Klittenband
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) Snijweerstand niveau D
SNIJWEERSTAND (EN ISO 13997) TDM: 16.8 N
SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester
SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL TPU, HPPE (High performance polyethylene)
SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, Polyester

NALEVING

CE Cat. II

EAC TP TC 019:2011

Informatie/UIS

EN 388:2016
3X42DP

EN 420:2003
+A1:2009

EN 511:2006
121

KENMERKEN

Snijbescherming

Warme voering

AFMETING	ART.NR.	EAN
7	7776-7	7340118383569
8	7776-8	7340118345345
9	7776-9	7340118345437
10	7776-10	7340118345529
11	7776-11	7340118345611
12	7776-12	7340118345703

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.