



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780



Lue lisää

KUUMUUS-, KYLMYYS- JA VIILTOSUOJA

Laadukas nahkakäsine raskaisiin töihin. Korkea suojaustaso. Käsine kestää kosketuslämpöä jopa 250 °C:seen saakka. Viiltosuojaluokka C ja täysvuori. Ompelulanka on kuumuutta kestävä, saumat ja peukalot on vahvistettu. Raskaisiin yleistöihin kuten valimoon, metallitöihin ja hitsaukseen. Ostamalla tämän tuotteen tuet LWG-sertifioituja nahkatehtaita.

OMINAISUUDET

- Korkein suojaustaso
- Erittäin kestävä

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka



SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa seuraavilta; palovammat, kuumuusvammat, viiltohaavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Viiltovaara ympäristöt, lämpimät ympäristöt, vaativa ympäristö

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Valimo, metallityöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TYÖN TYYPPI

Raskaat työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Viiltosuojakäsineet, Käsineet kuumuutta vastaan

LUOKKA Cat. III

KOKOELMA Dynamic Strength

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Naudan pintanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Laadukas naudan pintanahka

VUORI Täysvuori

PITUUS 315-340 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Valkoinen, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/60

PAKKAUSTYYPI Teollisuuspakkaus

SULKEMISENETELMÄ Resori

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka C

VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 12.2N

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Para-aramidi


ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, Elastaani, Meta-aramidi

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011

Tieto/Käyttöohje



EN ISO 21420:2020



OMINAISUUDET



| KOKO | TUOTENRO | EAN |
|------|----------|---------------|
| 7 | 7780-7 | 7340118375533 |
| 8 | 7780-8 | 7340118375625 |
| 9 | 7780-9 | 7340118375717 |
| 10 | 7780-10 | 7340118375809 |
| 11 | 7780-11 | 7340118375892 |
| 12 | 7780-12 | 7340118375984 |
| 13 | 7780-13 | 7340118376073 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com