



Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm
pukin pintanahka,
spandex, Thinsulate™
40g, Cat. II, vedenpitävä,
talvivuori, yleistyöt

TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7795



Lue lisää

Nahkakäsine, 0,7-0,8 mm pukin pintanahka, spandex, Thinsulate™ 40g, Cat. II, vedenpitävä, talvivuori, yleistyöt

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erinomainen istuvuus
- Pitävä ote
- Erittäin mukava
- Lämmin

KUVAUS

- Vahvike etusormessa
- Vahvikkeet sormenpäissä
- Vahvike peukalossa
- Erikoissuunniteltu peukalo-osa
- Vedenpitävä

Thinsulate
INSULATION

SUOJAA SEURAAVILTA

Suojaa lialta, hankausvammat, syvät haavat, naarmut, kylmää vastaan, kosketus kosteaan, kosketus märkään, rakot

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kylmät ympäristöt, märät ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Lentokenttätyöt, puuteollisuuden työt, metsätyöt, maanviljelytyöt, puutarhatyöt, korjaustyöt, koneenkuljetustyöt, koneenkäyttäjät, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, maanmuokkaustyöt, kuljetustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Transportation, utilities, building and construction, logistics

TYÖN TYYPPI

Yleistyöt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Työkäsineet yleistöihin, Käsineet kylmyyttä vastaan

LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Dynamic Strength

KÄMMENPUOLEN MATERIAALI Pukin pintanahka

KÄMMENSELÄN MATERIAALI Spandex

VUORIN MATERIAALI Thinsulate™ 40g

PITUUS 260-310 mm

TUNTOHERKKYYS 5

VÄRI Valkoinen, Harmaa

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/36

PAKKAUSTYYPIT Taustakortti

SULKEMISENETELMÄ Resori

CLO INSULATION RATING 0,7 m²K/W

SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyesteri

VÄLIMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani


ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nahka, Elastaani, Polyesteri,

Luonnonlateksi

VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN 388:2016
2111X

EN 420:2003
+A1:2009



OMINAISUUDET



KOKO	TUOTENRO	EAN
7	7795-7	7340118346434
8	7795-8	7340118346526
9	7795-9	7340118346618
10	7795-10	7340118346700
11	7795-11	7340118346793
12	7795-12	7340118346885

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com