TEGERA®

Käytetään ESD-suojatuilla työskentelyalueilla, joissa tarvitaan erinomaista tuntoherkkyyttä ja viiltosuojaa.

TEGERA® 803

Lue lisää

ESD-KÄSINE, JOSSA VIILTOSUOJALUOKKA B

Erittäin ohut ESD-käsine, jonka viiltosuojaluokka on B ja jossa on käytetty TEGERA® CRF® Technology -kuitua. Sopii sähkötöihin ESD-suojatuilla työskentelyalueilla, joissa tarvitaan erittäin hyvää tuntoherkkyyttä ja viiltosuojaa. Käsine soveltuu kosketusnäytöille, mikä mahdollistaa saumattoman siirtymisen tehtävästä toiseen ilman käsineiden riisumista. Hengittävässä käsineessä on ohut 18 gg kuituvuori, mikä takaa käyttömukavuuden koko päiväksi. Kämmenessä PU-pinnoite.

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erittäin mukava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kosketusnäytöille
- Täyttää IEC 61340-5-1 (ESD) -vaatimukset
- Ohut
- ESD
- Antistaattinen/ATEX

CRF®

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.

SUOJAA SEURAAVILTA
Viiltohaavat, syvät haavat

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT
Viiltovaara ympäristöt, kuivat ympäristöt, kosteat ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET
Kokoonpanotyöt, maanrakennustyöt, elektroniikkatyöt, verstastyöt, asennustyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT
Life science and electronics, metal fabrication, automotive, logistics

TYÖN TYYPPI
Kevyet työt

SPESIFIKAATIO
TYYPPI Viiltosuojakäsineet, ESD-käsineet
LUOKKA Cat. II
VUORIN MATERIAALI 18 gg, Hiilikuitu, CRF®-tekniikka, Lasikuitu, HPPE, Nailon, Polyesteri, Spandex
PITUUS 210-280 mm
TUNTOHERKKYYS 5
KÄMMENPUOLEN RAKENNE Tasainen pinta
VÄRI Musta, Sininen, Harmaa
PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72
PAKKAUSTYYPIT Kuljetuspakkaus
PINNOITE Kämmenestä pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI PU
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori
RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili
VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) Viiltosuojaluokka B
VIILTOSUOJA (EN ISO 13997) TDM: 7 N
SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET HPPE (High performance polyethylene), Nailon, Polyesteri, Lasikuitu, Hiililanka, Elastaani
ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Polyuretaani

VAATIMUSTENMUKAISUUS
CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC

TP TC 019:2011
Tieto/Käyttöohje
EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω

EN 388:2016+A1:2018
4X42B
EN ISO 21420:2020
IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω

OMINAISUUDET
Viiltosuoja
Kosketusnäytöille

KOKO	TUOTENRO	EAN
5	803-5	7340118407852
6	803-6	7340118395142
7	803-7	7340118395234
8	803-8	7340118395326
9	803-9	7340118395418
10	803-10	7340118395500
11	803-11	7340118395593
12	803-12	7340118395685

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Kaikki määritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja ja voivat vaihdella yksittäisten tuotteiden osalta. Pidätämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tai päivittää tässä asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.