## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com


## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com



## TEGERA® 8160

**Kemikaalisuojakäsine, 0,5* mm (*chem-layer) lateksi, täyspinnoitettu, tuplapinnoitettu, karhennettu vaahto, interlock, Cat. III, sininen, kestää kosketuslämpöä jopa 250°C saakka, ei sisällä ftalaattia, vedenpitävä, yleistyöt**

OMINAISUUDET Korkea suojaustaso, joustava, pitävä ote, mukava, lämmin

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3131X | EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016/Type B AKLPT | EN ISO 374-5:2016 | LATEX

www.ejendals.com