TEGERA®

TEGERA® 819A

Dowiedz się więcej

KORZYSTNA CENOWO, MOŻLIWOŚĆ CZĘSTEJ ZMIANY RĘKAWIC.

Rękawica jednorazowa z winylu (PCW) o grubości 0,08 mm/3,14 mils, z gładkim wykończeniem, do zadań lekkich. Rękawica bezlateksowa i niepudrowana. Korzystna cenowo, możliwość częstej zmiany rękawic. Do ekranów dotykowych, ochrona ESD. 100 sztuk/pudełko. 10 pudełek/karton.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobre dopasowanie
- Wygodne
- Lekkie
- Dobra wrażliwość dotykowa

CECHY

- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Do ekranów dotykowych
- ESD
- Wodoodporne
- Wolne od lateksu
- Miękkie
- Cienkie
- Odporność na wilgoć

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Ryzyko infekcji, kontakt z parą, kontakt z zanieczyszczeniami, kontakt z wilgocią

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem mikrobiologicznym, użytek jednorazowy, środowiska wilgotne, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Montaż, opieka, sprzątanie, odkażanie, montaż precyzyjny, obróbka żywności, obróbka artykułów spożywczych, hotelarstwo i restauracje, prace kuchenne, higiena

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Food processing, horeca, service

RODZAJE PRAC

Lekkie

ODPORNOŚĆ NA SUBSTANCJE CHEMICZNE

Zgodnie z normą EN 16523-1:2015. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z Ejendals.

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice jednorazowe - Ogólna ochrona, Rękawice antystatyczne
KATEGORIA Cat. III
GRUBOŚĆ 0,08 mm
DŁUGOŚĆ 240 mm
WNĘTRZE Niepudrowane
KOLOR Bezbarwne
ILOŚĆ NA OPAKOWANIE 100 sztuki
LICZBA OPAKOWAŃ W PACZCE/KARTONIE Niesprzedawane w paczkach/10
AKCEPTOWALNY POZIOM JAKOŚCI (AQL) 1.5
RODZAJE OPAKOWAŃ Pudełko
MATERIAŁ POWŁOKI PCW (Winyl)
RODZAJ MANKIETU Wywijane krawędzie

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE 2777 | UKCA Cat. III | EAC

TP TC 019:2011

Informacja/Instrukcja użytkowania

NOT FOR FATTY FOOD

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B
KPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10^9 Ω

FDA compliant material

WŁAŚCIWOŚCI

Do ekranów dotykowych

Wodoszczelne

Ogólna ochrona

TEST ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN ISO 374-1:2016

Testowana substancja chemiczna	K	P	T
Poziom przenikania	6	6	5
Degradacja, %	9,1	-25,6	-2,6

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	819A-7	7340118352176
8	819A-8	7340118352268
9	819A-9	7340118352350
10	819A-10	7340118352442
11	819A-11	7340118352534

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.