TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com

TEGERA® 8255

Guanto resistente al taglio, completamente rivestito, pieno fiore di capretto di massima qualità, livello B di resistenza al taglio, KEVLAR® fiber, Cat. II, nero, idrorepellente, per lavori di tipo generico

PROPRIETÀ Elevato livello di protezione, sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, molto durevole, eccellente calzata

CE Cat. II EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 2X21B

EN ISO 11640:2012
Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4

www.ejendals.com