TEGERA®

TEGERA® 836

For yderligere information

TYND, NEOPRENHANDSKE I HØJ KVALITET

En engangshandske i neopren i høj kvalitet med strukturerede fingerspidser og et pudderfrit design. Den er velegnet til arbejde i områder, hvor der er risiko for stænk fra kemikalier. Handsken har en tykkelse på 0,12 mm/4,7 mil og er godkendt til håndtering af fødevarer. Derudover har den touchscreen-funktion, så du kan bruge din smartphone eller andre skærme, mens du har handskerne på. Den er meget slidstærk, fleksibel og behagelig, giver et sikkert greb og har en perfekt pasform. 100 stk./pakke. 10 pakker/kasse.

FORKLARING

- Meget slidstærk
- Ekstra smidig
- God fingerspidsfølelse
- Komfortabel
- Godt greb
- Meget god pasform

EKSTRA FUNKTIONER

- Til touchkærme
- Godkendt til håndtering af fødevarer
- Vandtæt
- Beskyttelse mod kemikaliestænk
- Elastisk

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

MODVIRKER RISIKO FOR

Infektionssygdomme, kontakt med kemikalier, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Kemiske risikomiljøer, engangsbrug, fugtige miljøer, miljøer med olie og fedt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringarbejde, kemoteknisk arbejde, laboratoriearbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Food processing, chemical, automotive, service

ARBEJDSTYPE

Let anvendelse

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

SPECIFIKATION

TYPE Kemikaliebeskyttelseshandsker, Engangshandsker - Kemikalie splash beskyttelse
KATEGORI Cat. III
TYKKELSE 0,12 mm
LÆNGDE 240 mm
FINGERSPIDS NIVEAU 5
INDERSIDE Upudret
GREBDESIGN Forbedret fingerspidsgreb
FARVE Grøn
ANTAL PR. ÆSKE 100 styk
PAKKER PR.: BUNDT/ÆSKE Sælges ikke i bundter/10
AQL 1.5
EMBALLAGETYPER Kasse
DYPNINGSMATERIALE Neopren

OVERHOLDELSE

CE 2777 UKCA 0321 EAC

TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Type B KPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN ISO 21420:2020

EN 421:2010

FDA compliant material

EGENSKABER

Til touchkærme

Vandtæt

Kemikalie splash beskyttelse

PRØVNING I HENHOLD TIL EN ISO 374-1:2016

Testet kemikalie	K	P	T
Gennemtrængningsniveau	6	6	6
Degradation %	4,6	4,8	2,1

STØRRELSE	ART. NR	EAN
7	836-7	7340118303666
8	836-8	7340118303680
9	836-9	7340118303703
10	836-10	7340118303628

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.