



TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
6	8555-6	7340118318103
7	8555-7	7340118318127
8	8555-8	7340118318141
9	8555-9	7340118318165
10	8555-10	7340118318042
11	8555-11	7340118318066
12	8555-12	7340118318080

## TEGERA® 8555

Guantes resistentes al corte, totalmente forrado, piel flor de cabra de máxima calidad, nivel D de resistencia al corte, Dyneema®, Cat. II, negro, hidrofugado, elásticos 180°, para todo tipo de trabajos

### PROPIEDADES

El más alto nivel de protección, sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos, extra flexible, ajuste excelente

### ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes de protección al corte, Guantes de trabajo con protección especial

CATEGORÍA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Nivel D de resistencia al corte

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 15.5

INTERVALO DE TALLAS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de cabra de máxima calidad

FORRO Totalmente forrado

MATERIAL DEL FORRO Dyneema®

DESTREZA 5

CIERRE Elásticos 180°

INTERVALO DE LONGITUD 230-265 mm

COLOR Negro

PARES POR PAQUETE/CAJA 3/60

UNIDADES POR ESTUCHE 0

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Piel, látex natural

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS UHMWPE

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

## TEGERA® 8555

### CARACTERÍSTICAS

Hidrofugado

### PREVIENE EL RIESGO DE

Lesiones por cortes, lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con humedad

### ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos mojados, entornos sucios, entornos duros

### ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Trabajos en seguridad y policía

### SECTORES DE USO PRINCIPALES


Service

### TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

2(3)

 Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X43D EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



*Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.*

2021-08-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8555

### ANÁLISIS DE TIPO UE

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

### DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 + A1:2009 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

EU 2016/425

EN 388:2016 Guantes de protección frente a riesgos mecánicos

Propiedad	Nivel alcanzado	(Rendimiento máximo)
a) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	2	(4)
b) Resistencia a los cortes (índice)	X	(5)
c) Resistencia a los desgarros (Newton)	4	(4)
d) Resistencia a la punción (Newton)	3	(4)
e) Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (N)	D	(F)
f) Protección frente a impactos EN 13594:2015		(P)

EN 388 – pruebas (especifica los requisitos aplicables a cada nivel de seguridad).



Nivel de protección/Nivel de rendimiento	1	2	3	4	5
a) Resistencia al desgaste (n.º de revoluciones)	100	500	2000	8000	
b) Resistencia a los cortes (índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistencia a los desgarros (Newton)	10	25	50	75	
d) Resistencia a la punción (Newton)	20	60	100	150	

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	A	B	C	D	E	F
e) Resistencia a los cortes EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Nivel de protección/Nivel de rendimiento	P
f) Protección frente a impactos EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 2X43D  EN ISO 11640:2012 Dry 150 cycles 4/5 Wet 50 cycles 3/4



Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2021-08-20

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com