Un gant en nitrile sans accélérateur avec bouts des doigts texturés pour une manipulation sûre des outils. Lot de 10.

TEGERA® 85801

Pour en savoir plus

PROTECTION DES MAINS SENSIBLES, MANCHETTE ALLONGÉE.

Gant jetable en nitrile de 0,15 mm, non poudré, Cat. III, extra long, sans accélérateur, sans latex, pour le travail de précision. 10 pièces/sac. 60 sacs/carton.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant
- Bonne sensibilité du bout des doigts
- Flexible
- Bonne préhension
- Confortable

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

- Extra long
- Utilisable avec un écran tactile
- Imperméable
- Résistant à l'humidité
- Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires
- Sans latex
- Résistant aux huiles et aux graisses
- Élastique
- Sans accélérateur

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Maladies infectieuses, contact avec la poussière, contact avec l'humidité, contact avec l'humidité, contact avec les huiles

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements à risques microbiologiques, usage unique, espaces humides, espaces huileux et graisseux, environnements sales

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assembage , services de soin, nettoyage, assemblage de précision , manipulation de nourriture, manipulation de produits alimentaires, hôtellerie-restauration, travail en cuisine, services

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, automotive, horeca, service

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES

Conformément à EN 16523-1:2015. Pour plus de détails, veuillez contacter Ejendals.

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants à usage unique - Protection Générale
CATÉGORIE Cat. III
ÉPAISSEUR 0,15 mm
LONGUEUR 280 mm
DEXTÉRITÉ 5
INTÉRIEUR Non poudré
COLORIS Violet
QUANTITÉ PAR PAQUET 10 pièces
PAQUETS PAR : LOT/CARTON Non vendu en lot/60
NQA 1.5
CONDITIONNEMENT Sachet avec fente euro
MATÉRIAU D'ENDUCTION Nitrile
TYPE DE POIGNET Bords roulés

CONFORMITÉ

CE 2777 EAC TP TC 019:2011

Information/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 420:2003 +A1:2009

CARACTÉRISTIQUES

Utilisable avec un écran tactile

Imperméable

Protection Générale

TESTÉ CONFORME À LA NORME EN ISO 374-1:2016

Soumis à un test chimique	J	K	P	T
Niveau de perméation	2	6	3	4
Dégradation %	39,3	-1,7	29,7	33,4

POINTURE	RÉF.	EAN
6	85801-6	7340118324296
7	85801-7	7340118324319
8	85801-8	7340118324333
9	85801-9	7340118324357
10	85801-10	7340118324258
11	85801-11	7340118324272

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.