TEGERA®

Uma luva de nitrilo sem acelerador com as pontas dos dedos texturizadas para um manuseamento seguro de ferramentas. Embalagem de 10 unidades.

TEGERA® 85801

Saiba mais

PARA PROTEÇÃO DE MÃOS SENSÍVEIS COM PUNHOS MAIS LONGOS.

Luva descartável, nitrilo com 0,15 mm/5,9 mils, sem pó, Cat. III, extra longa, sem aceleradores, sem látex, para trabalhos de precisão. 10 peças/saco. 60 sacos/caixa.

PROPRIEDADES

- Duráveis
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis
- Confortáveis
- Boa aderência

CARACTERÍSTICAS

- Extra longas
- Impermeável
- Sem látex
- Resistente ao óleo e gordura
- Resistente à humidade
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Para ecrã tátil
- Elástico
- Sem aceleradores

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

PREVINE O RISCO DE

Risco de infeção, contacto com sujidade, contacto com ambientes molhados, contacto com ambientes húmidos, contacto com ambientes oleosos

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes de risco microbiológico, utilização descartável, ambientes húmidos, ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, ambientes sujos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem, prestação de cuidados, limpeza, montagem de precisão, manuseamento de alimentos, manuseamento de produtos alimentares, hotéis e restaurantes, cozinha, manutenção

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Food processing, automotive, horeca, service

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

De acordo com a norma EN 16523-1:2015. Para obter detalhes, contacte a Ejendals.

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas descartáveis - Proteção Geral
CATEGORIA Cat. III
ESPESSURA 0,15 mm
COMPRIMENTO 280 mm
DESTREZA 5
INTERIOR Sem pó
COR Roxo
QUANTIDADE POR EMBALAGEM 10 itens
PACOTES POR: LOTES/EMBALAGEM Não vendido em lotes/60
NQA 1.5
TIPOS DE EMBALAGEM Saco com ranhura euro
MATERIAL DE IMERSÃO Nitrilo
ESTILO DO PUNHO Extremidades enroladas

CONFORMIDADE

CE 2777

EAC TP TC 019:2011

Informação/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 420:2003 +A1:2009

CARACTERÍSTICAS

Para ecrã tátil

Impermeável

Proteção Geral

TESTE DE ACORDO COM EN ISO 374-1: 2016

Químico testado	J	K	P	T
Nível de permeação	2	6	3	4
% de degradação	39,3	-1,7	29,7	33,4

TAMANHO	N.º ART	EAN
6	85801-6	7340118324296
7	85801-7	7340118324319
8	85801-8	7340118324333
9	85801-9	7340118324357
10	85801-10	7340118324258
11	85801-11	7340118324272

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.