TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com

TEGERA® 858

Gant à usage unique, 0,15 mm nitrile, non poudré, Cat. III, violet, extra long, sans phtalate, sans accélérateur, sans latex, gant touchscreen, imperméable, pour le travail de précision

CARACTÉRISTIQUES Bonne sensibilité du bout des doigts, extra flexible, excellent ajustement

CE Cat. III EN 420:2003 + A1:2009

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

www.ejendals.com