TEGERA® 858

Uzzināt vairāk

JUTĪGU ROKU AIZSARDZĪBAI AR GARĀKU APROCI.

Pagarināti vienreizlietojamie nitrila cimdi. Izturīgi un bez katalizatoriem. Izturīgi 0,15 mm bieza nitrila cimdi ar pagarinātu aproci papildu aizsardzībai. Elastīgais materiāls uzlabo komfortu. Bez lateksa un katalizatoriem, lai samazinātu alerģiju risku. Piemēroti darbam pārtikas nozarē. Aizsardzība pret vīrusiem. 100 gab./iepakojumā. 10 iepakojumi/kārbā.

ĪPAŠĪBAS

- Izturīgi
- Laba pirkstu galu jutība
- Elastīgi
- Ērti
- Laba saķere

IEZĪMES

- Īpaši gari
- Ūdensnecaurlaidīgi
- Bez lateksa
- Izturīgi pret eļļu un taukiem
- Apstiprināti lietošanai ar pārtikas produktiem
- Skārienekrāniem piemērots
- Bez akseleratoriem
- Elastīgi

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.

NOVĒRŠ ŠĀDUS RISKUS

Inficēšanās risks, saskare ar netīrumiem, saskare ar mitrumu, saskare ar drēgnumu, saskare ar eļļu

PRIMĀRIE LIETOŠANAS APSTĀKĻI

Vide, kurā iespējami mikrobioloģiskie riski, vienreizlietojams, mitra vide, eļļaina un taukaina vide, netīra vide

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS JOMAS

Montāža, darbs aprūpes jomā, uzkopšana, precīzā montāža, rīkošanās ar pārtiku, rīkošanās ar pārtikas produktiem, darbs viesnīcu un restorānu jomā, darbs virtuvē, darbs apkalpošanas jomā

PRIMĀRĀS LIETOŠANAS NOZARES

Pārtikas apstrāde, autobūve, horeca, pakalpojumi

DARBA VEIDS

Viegls

ĶĪMISKĀ IZTURĪBA

Saskaņā ar EN 16523-1:2015. Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Ejendals.

SPECIFIKĀCIJA

VEIDS Vienreizlietojamie cimdi - Vispārējā aizsardzība
KATEGORIJA Cat. III
BIEZUMS 0,15 mm
GARUMS 280 mm
VEIKLĪBA 5
IEKŠPUSE Bez pulvera pārklājuma
KRĀSA Lillā
DAUDZUMS IEPAKOJUMĀ 100 gabali
IEPAKOJUMI KOMPLEKTĀ/KĀRBĀ Nepārdod komplektā/10
KRITISKIE IEROBEŽOJUMI PIEŅEMŠANAI (AQL) 1.5
IEPAKOJUMA VEIDI Kārba
IEMĒRKŠANAI IZMANTOTAIS MATERIĀLS Nitrils
APROCES VEIDS Atrotītas malas

ATBILSTĪBA

CE 2777 EAC TP TC 019:2011

Informācija/UIS

EN ISO 374-1:2016/Type B JKPT

EN ISO 374-5:2016 Virus

EN 420 +A1

IEZĪMES

Skārienekrāniem piemērots

Ūdensnecaurlaidīgs

Vispārējā aizsardzība

TESTĒTS SASKAŅĀ EN ISO 374-1:2016

Testēts ķīmiski	J	K	P	T
Caursūkšanās līmenis	2	6	3	4
Noārdīšanās %	39,3	-1,7	29,7	33,4

IZMĒRS	ARTIKULA NR	EAN
6	858-6	7340118324050
7	858-7	7340118312965
8	858-8	7340118312989
9	858-9	7340118313009
10	858-10	7340118312903
11	858-11	7340118312927

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Visas konkrētā izstrādājuma vērtības ir norādītas bez tolerances, un atsevišķu izstrādājumu faktiskās vērtības var atšķirties. Mēs paturam tiesības modificēt vai atjaunināt šajā dokumentā ietverto informāciju bez iepriekšēja paziņojuma.