TEGERA®

Do ekranów dotykowych, z powlekaną poliuretanem wewnętrzną częścią dłoni dla zapewnienia wysokiej czułości w koniuszkach palców.

TEGERA® 877

Dowiedz się więcej

BARDZO CIENKA I ELASTYCZNA RĘKAWICA ESD

Bardzo cienka i elastyczna rękawica ESD z możliwością obsługi ekranów dotykowych oraz powlekaną poliuretanem wewnętrzną częścią dłoni dla zapewnienia wysokiej czułości w koniuszkach palców. Do pracy w obszarach chronionych przed ESD, gdzie konieczna jest maksymalna zręczność. Możliwość obsługi ekranów dotykowych pozwala na płynne przechodzenie do poszczególnych zadań bez konieczności zdejmowania rękawicy. Cienkie włókno 18 gg i wysoka oddychalność zapewniają komfort przez cały dzień.

WŁAŚCIWOŚCI

- Bardzo wygodne
- Wyjątkowo dobra wrażliwość dotykowa
- Wyjątkowo elastyczne
- Dobry chwyt

CECHY

- Do ekranów dotykowych
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Ekstremalnie cienki
- Właściwości antystatyczne/ATEX

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.

ZAPOBIEGA RYZYKU

Otarcia, pęcherze, zadrapania, kontakt z zanieczyszczeniami, przesuszenie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska suche, brudne środowisko

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Prace elektroniczne, montaż precyzyjny

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Machinery and equipment, mro, automotive, utilities, facilities

RODZAJE PRAC

Lekkie

SPECYFIKACJA

TYP Rękawice antystatyczne, Rękawice robocze do prac precyzyjnych
KATEGORIA Cat. II
MATERIAŁ PODSZEWKI 18 gg, Włókno węglowe, Nylon
DŁUGOŚĆ 220-270 mm
ZRECZNOSC 5
STRUKTURA UCHWYTU Wykończenie gładkie
KOLOR Niebieski, Czarny
LICZBA PAR W PACZCE/KARTONIE 6/120
RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze
POWŁOKA Powlekana wnętrzna część dłoni
MATERIAŁ POWŁOKI Poliuretan
RODZAJ MANKIETU Wywijane krawędzie
MATERIAŁ MANKIETU Tkanina
SPECYFIKACJA MATERIAŁU WEWNĘTRZNEGO Nylon, Nić węglowa
SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO Poliuretan

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

CE Cat. II
TP TC 019:2011

UKCA Cat. II
Informacja/Instrukcja użytkowania

EAC
EN 16350:2014
R < 1,0 x 10^8 Ω

EN 388:2016+A1:2018
3120X

EN ISO 21420:2020

IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10^9 Ω

ANSI 3 ABR

Do not wash

WŁAŚCIWOŚCI

Do ekranów dotykowych

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
5	877-5	7340118397788
6	877-6	7340118397870
7	877-7	7340118397962
8	877-8	7340118398051
9	877-9	7340118398143
10	877-10	7340118398235
11	877-11	7340118398327
12	877-12	7340118398419

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Wszystkie wartości dotyczące wyszczególnionych produktów podane są bez tolerancji i mogą różnić się od rzeczywistych wartości dla poszczególnych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub aktualizacji niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadomienia.