TEGERA®

Para zonas de trabajo con protección ESD en las que se requiere gran destreza.

TEGERA® 879

Conozca más

UN GUANTE ESD MUY FINO CON BAÑO DE NITRILO

Un guante ESD muy fino y flexible con baño de nitrilo para zonas de trabajo con protección ESD en las que se requiere la máxima destreza. También es apto para pantallas táctiles, lo que garantiza una transición fluida entre tareas sin tener que quitárselo. Fibra fina de 18 gg y transpirabilidad para asegurar confort durante la jornada.

PROPIEDADES

- Duradero
- Extra flexible
- Sensibilidad extremadamente buena en las puntas de los dedos
- Extra cómodo
- Buen agarre

CARACTERÍSTICAS

- Cumple la norma IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Válido para pantalla táctil
- Sin látex
- Antiestática/ATEX
- Resistentes al calor por contacto 100 °C
- Sin silicona
- Extremadamente fino

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

EVITA EL RIESGO DE
Lesiones por abrasión, ampollas, contacto con la suciedad, contacto con humedad, antiestático

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES
Entornos secos, entornos mojados, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES
Montajes, trabajos electrónicos, ingeniería, manejo de maquinaria

SECTORES DE USO PRINCIPALES
Life science and electronics, automotive

TIPO DE TRABAJO
Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN
TIPO Guantes ESD, Guantes de protección al calor, Guantes para trabajos de precisión
CATEGORÍA Cat. II
MATERIAL DEL FORRO 18 gg, Carbono, Nylon, Spandex
LONGITUD 200-270 mm
DESTREZA 5
DISEÑO DE LA SUJECIÓN Relieve externo de espuma para mejor agarre
COLOR Negro, Azul, Gris
PARES POR: LOTE/CAJA 6/120
TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos
RECUBRIMIENTO Palma recubierta
MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Espuma de nitrilo
ESTILO DE PUÑO Puño de punto
MATERIAL DEL PUÑO Textil
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón, Hilo de carbono, Elastano
ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Nitrilo

CONFORMIDAD
CE Cat. II
UKCA Cat. II
EAC
TP TC 019:2011
Información/UIS
EN 16350:2014
R < 1,0 x 10⁸ Ω
EN 407:2020
X1XXXX
EN 388:2016+A1:2018
4110X
EN ISO 21420:2020
IEC 61340-5-1:2016
R < 1.0 x 10⁹ Ω
ANSI 4 ABR
OEKO TEX® STANDARD 100 SE 14-214 RISE www.oeko-tex.com
ORIGINAL 04 EXCELLENT 2019 dermatest dermatest-guarantee.de

Contact heat rating valid for palm area only
Do not wash

CARACTERÍSTICAS
Para pantalla táctil

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
6	879-6	7340118376196
7	879-7	7340118376288
8	879-8	7340118376370
9	879-9	7340118376462
10	879-10	7340118376554
11	879-11	7340118376646
12	879-12	7340118376738

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.