TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8803 INFINITY

Rękawica syntetyczna, nitryl, pianka nitrylowa, poliuretan na bazie wody, powlekane do 3/4 wysokości, podwójnie powlekane, powłoka antypoślizgowa z pianki, 18 gg, nylon, spandex, Cat. II, czarny, żółty, odporność na ciepło kontaktowe do 100°C, wolne od DMF (DMFa), odporność na olej i smar, do prac precyzyjnych

WŁAŚCIWOŚCI Wysoki poziom ochrony, dobra wrażliwość dotykowa, elastyczne, trwałe, dobra przyczepność w środowiskach zaolejonych, bardzo wygodne

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 4121X | EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com