

**TEGERA® INFINITY 8804R**

Lue lisää

TÄYSPINNOITETTU, TUPLAPINNOITETTU KÄMMEN

Työkäsine tarkkuustöihin. Ainutlaatuinen tuntuma ja tuntoherkkyys rasvaisissa ja öljyisissä ympäristöissä. Erittäin kevyt 18 gg neuloksen ansiosta. Rystysosa pinnoitettu. Mikrovaahtopinnoite kämmenessä takaa hyvän pidon. Kestää kosketuslämpöä jopa 100 °C:seen saakka. Anatomisesti muotoiltu, Dermatest- ja Öko-Tex-sertifioitu. Pakkauksen mukana toimitetaan ripustuskortti, josta asiakas saa tietoa helpottamaan käsineen valintaa.

OMINAISUUDET

- Kestävä
- Erittäin hyvä sormituntuma
- Joustava
- Erittäin mukava
- Pitävä ote

KUVAUS

- Kestää kosketuslämpöä jopa 100°C saakka
- Hyväksytty elintarvikekäyttöön
- Öljyn- ja rasvankestävä
- Ohut

SUOJAA SEURAAVILTA

Hankausvammat, rakot, naarmut, syvät haavat, suojaa lialta, kovettumat, kosketus märkään, kosketus öljyyn ja rasvaan

ENSISIJAISET KÄYTTÖYMPÄRISTÖT

Kosteat ympäristöt, öljyiset ja rasvaiset ympäristöt, likaiset ympäristöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Hienomekaaniset asennustyöt, kokoonpanotyöt, koneenkäyttäjä, rakennustyöt, puusepäntyöt, asennustyöt, lvi-asennustyöt, verstastyöt, kuljetustyöt, koneenkuljetustyöt, varastotyöt, lentokenttätyöt, korjaustyöt, huoltotyöt, myymälätyöt

ENSISIJAISET KÄYTTÖALAT

Machinery and equipment, mro, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

TYÖN TYYPPI

Kevyet työt

SPESIFIKAATIO

TYYPPI Käsineet kuumuutta vastaan, Työkäsineet tarkkuustöihin
LUOKKA Cat. II

KOKOELMA Infinity

VUORIN MATERIAALI Nailon, 18 gg, Spandex

PITUUS 230-270 mm

TUNTOHERKKYYS 5

KÄMMENPUOLEN RAKENNE Karhennettu vaahto

VÄRI Musta, Keltainen

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 6/72

PAKKAUSTYYPIT Taustakortti

PINNOITE Täyspinnoitettu, Tuplapinnoitettu

PINNOITUSMATERIAALI Nitrili, Nitrilivaaho, Aqua PU

RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

RANNEKKEEN MATERIAALI Tekstiili


SISÄMATERIAALIN OMINAISUUDET Nailon, Elastaani

ULKOMATERIAALIN OMINAISUUDET Nitrili


VAATIMUSTENMUKAISUUS



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

KOKO	TUOTENRO	EAN
7	8804R-7	7340118368634
8	8804R-8	7340118368726
9	8804R-9	7340118368818
10	8804R-10	7340118368900
11	8804R-11	7340118368993

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com